

CEMS过滤加热取样探头气体取样采样探头

产品名称	CEMS过滤加热取样探头气体取样采样探头
公司名称	西安博纯仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:西安博纯 型号:PUE-QYTT CEMS:取样探头
公司地址	西安经济技术开发区凤城四路雍景豪庭第1幢4单元16层41602号
联系电话	15129653023 18629524689

产品详情

过滤加热取样探头高粉尘高含水量气体取样采样探头 PUE-QYTT-02

目前国内气体分析市场充斥着上千家气体分析制造、集成厂家，均各自为政，厂家产品功能形式不一，部件规格尺寸不一，造成使用一家产品时必须其使用器配套部件，不然无法使用，尤其维修更换时必须接受其高昂报价。

目前气体取样探头分为加热型与非加热型，直通式与过滤式，正压型与负压型、多级过滤型、双级过滤型与单级过滤型，煤气乙烯裂解回流探头、CEMS取样探头、内外反吹取样探头等多种多样的取样探头，型号繁多，西安博纯仪器有限公司依据各类工况推出的取样探头系列，可适用于多种工况，厂家只需依据各自工况选择合适型号的取样探头即可。

加热过滤取样探头的组成部分为：取样探杆、连接法兰、过滤腔体、前级粗过滤滤芯、内置过滤滤芯、加热保温装置、粉尘分离罩、室外防护外壳等几部分组成。

西安博纯仪器生产的过滤加热取样探头技术参数以及适用工况条件：

1.316L不锈钢材质，适用于低于650 环境

2.高粉尘、高水分，粉尘过滤能力不小于1000g/m³，当粉尘含量小于100g/m³时仅内置过滤滤芯即可满足要求

3.伴热温度50~180 ，使样气温度维持在露点之上，保证样气组分的完整性

4.反吹接口设置，反吹气压力0.4~0.7Mpa

5.前级粗过滤滤芯5~10um，内置精细过滤滤芯1~3um

广泛适用与煤化工、石灰窑、钢铁、矿冶单位