

# 高炉煤气装炉煤气煤气柜氧含量在线分析系统

产品名称	高炉煤气装炉煤气煤气柜氧含量在线分析系统
公司名称	西安博纯仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:西安博纯 型号:PUE-1000 煤气:氧分析仪
公司地址	西安经济技术开发区凤城四路雍景豪庭第1幢4单元16层41602号
联系电话	15129653023 18629524689

## 产品详情

### 西安博纯PUE-1000高炉煤气装炉煤气煤气柜氧含量在线分析系统

氧浓度分析 氧浓度监测 电捕焦氧控制

煤气发生炉在工业生产中起着重要作用，为各类工况提供煤气用于生产，而煤气电捕焦油器氧含量控制则为煤气站的安全运行提供保障。

西安博纯仪器通过多年的煤气氧含量在线监测系统生产与运营维护，依据现场工况条件针对性的改进生产的PUE-1000型煤气氧含量电捕焦超标氧气浓度在线控制系统，有效的解决了煤气在线氧含量分析系统的各类弊端，例如探头堵塞、腐蚀严重、维护复杂、寿命短等弊端，综合现场情况灵活配置适用的预处理方案。

一个完整的在线分析系统一个具备：

- 1.完整的取样系统。优秀的取样系统应连续运行、低维护量。
- 2.完整的预处理系统。应具备除尘除水除焦油质等功能，且维护量不宜过大。
- 3.优秀的氧含量分析仪分析表。高精度高稳定性。

测量范围 ( Measuring range )	0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/100% (量程任选)
分辨率 ( Resolution ratio )	0.01PPm/0.1PPm/1PPm/0.01%/0.1% (根据量程选定)

测量精度 ( Accuracy of measurement )	$\pm 2\%F.S$
重复性 ( Repeatability )	$\pm 1\%F.S$
稳定性 ( Stability )	零点漂移： $\pm 1\%F.S/7d$ 量程漂移： $\pm 1\%F.S/7d$
响应时间 ( Response time )	T90 30S
样气流量 ( Flow of sample gas )	$400 \pm 50\text{mL}/\text{min}$
样气压力 ( Intake pressure )	0.10Mpa 入口压力 0.20Mpa
工作电源 ( Working power supply )	100 ~ 240VAC 50/60Hz 1A
环境温度 ( Ambient temperature )	- 5 ~ + 45
环境湿度 ( Ambient humidity )	90%RH
输出信号 ( Signal output )	4 ~ 20mA或0 ~ 5VDC

西安博纯PUE-1000焦炉发生炉煤气电捕焦氧含量在线分析监测系统连锁控制

电捕焦氧含量 电捕焦氧监测 电捕焦氧浓度