

光伏支架冲孔设备

产品名称	光伏支架冲孔设备
公司名称	江阴久丰自动化装备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:久丰 型号:JF001 速度:10m/min
公司地址	无锡市江阴市华士镇华西十一村香墩路9号
联系电话	0510-86062268-5266 15251558848

产品详情

光伏支架冲孔设备

江阴市久丰自动化装备有限公司是江阴地区专业制造太阳能支架冲孔设备的厂家。

一、产品概况

太阳能光伏支架，是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。一般材质有铝合金、碳钢及不锈钢。该生产线就是解决支架中各种型材、管材、角钢的连接孔的冲孔问题，主要分为三面四工位，一次送料长度一般分为六米和十米两种（也可以非标定制），型材没面的两种两种孔型可以一次完成；省去传统方式要多次多人操作，冲制出的产品一致性好、孔距精度高、生产效率是传统方式的4倍，人工成本是传统方式的20%。

二、冲孔对象

- 1、使用范围：太阳能光伏支架
- 2、材料：Q235、不锈钢304
- 3、加工能力及面积：光伏支架C型钢、U型钢、铝型材
- 4、工件厚度：1~3mm
- 5、工件长度：9500mm
- 6、工位个数：四工位

三、油压系统

- 1、工作压力无段调整，油压回路采用零负载设计，搭配低级数频率设计之油泵马达，有效降低噪音声音，进而增加马达效能及寿命。
- 2、油缸下降作动时，采用快速转慢速之油压差动式回路设计，高速下降、低速加工、高速回升之特性，增进冲孔时工件成型之稳定性，除增进作动速度更能有效降低马力负载以利电力节省。
- 3、电控系统配载人机界面，油缸冲程150mm（冲程可设定）喉深600mm距离调整采用位置尺设计，间距、慢速位置，下限位置，使其操作准确及简单明了。
- 4、采用伺服马达作动，收送料速度可设定快速调整、精准度高可增加产量。
- 5、夹料挟持力足，由伺服马达推送料，工作定位不脱落，稳定性高。

久丰光伏支架冲孔机能加工各种不同的管材，实现多方位冲孔，他可以根据您的要求达到您所需要的各种问题的解决方案，满足不同顾客的需求，可为客户定制专案，提供技术辅导，为客户量身打造最适用的产品。“卓越的品质，杰出的性能，优良的服务，合理的价格”是我们对广大客户的承诺，满足客户的需要，是我们永恒的追求。

在生产加工工艺中需侧面冲孔的，我们公司也可实现一次成型。一般情况下，需侧面冲孔的工件厚度1-10mm左右；普通冲孔机无法实现超过3mm厚度冲孔，也无法实现直冲和侧冲同步进行。

市面上的自动冲孔机无法实现管材规格大于45mm × 45mm的冲孔，而这些，对于久丰光伏支架冲孔机完全不是问题！

光伏支架自动冲孔设备是江阴市久丰自动化装备有限公司的拳头产品。