

湖南喷涂废气处理|活性炭吸附|UV光解净化装置

产品名称	湖南喷涂废气处理 活性炭吸附 UV光解净化装置
公司名称	湖南迈尔思环保科技有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	品牌:迈尔思 型号:客户指定 处理风量:20000CMH
公司地址	湖南省常德市西洞庭工业园洞庭大道北段
联系电话	0736-7500502 15973673130

产品详情

湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

常德湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

益阳湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

岳阳湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

长沙湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

株洲湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

湘潭湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

娄底湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

怀化湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

张家界湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

吉首湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

郴州湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

衡阳湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

永州湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

浏阳湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

宁乡湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

望城湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

邵阳湖南喷涂废气处理工程|活性炭吸附工艺|UV光解废气净化装置

FRP 洗滌塔、吸收塔、排煙塔 (Scrubber , Absorber , Chimney)

規格齊全，依實際需要設計；功效優良，能符合國際標準，是提供環保的最佳品質保證。

1. 尺寸規格

本公司所生產之FRP填充洗滌吸收塔設備視客戶需要而設計，各種尺寸規格齊全，依形狀區分有圓筒形與方形兩種。

圓筒形 - 直徑 600 (mm) ~3800 (mm) ，配合實際需要而設計。

方形 - 視作場需要而設計，以高效率為原則，節省空間，安裝容易

2. 特性

FRP填充洗滌吸收塔設備耐候性佳、重量輕、強度好、安裝容易。利用「填充環」提供較大接觸面積，使VOCs與水或酸鹼藥液能有充分時間接觸。在液氣接觸的過程中，廢氣的有機物、無機物、塵粒被冷凝成液體或溶解於藥液中，或起化學作用，而從廢氣中轉移至吸收液中，以達到空氣淨化。

3. 材質

含抗紫外線劑 (UV Inhibitor) 樹脂

採用特殊蝕性樹脂

耐高溫100

不添加任何填充物 (Filler)

4. 內部組件

填充料支撐架：自由開孔面積佔90 ~ 95% ；低壓力降 (小於0.25" H2O)

填充環：材質為PP、陶磁或金屬...等，各種尺寸、形狀齊全，視作業場所之現況，選擇最理想，最經濟之材質

柵格板：採用進口特殊耐蝕性之柵格板，孔徑25x100x25 或 40x40x40，或採用特殊耐性積層板，組立積層成高強度之柵格板

液體分散器：採用螺旋圓錐型噴嘴，分散性佳，噴霧頭與管接頭採用焊接

或特殊耐蝕性FRP或不銹鋼 SUS304 L 材質

除霧器：材質：PPG、PVC、PP、PVDF 等。特性：高流通量、低壓力降（小於0.5" H₂O）

4. 外部組件

填充塔備有平台、爬梯及安全防護措施，方便操作人員安全地進行維護工作。操作平台、爬梯、扶欄等均為一般構造，使用碳鋼材（塗底漆及面漆各一色兩度），或鍍鋅處理，或不鏽鋼 SUS304 L 材質