

工业润滑油添加剂配方剖析、样品复制

产品名称	工业润滑油添加剂配方剖析、样品复制
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

润滑油添加剂概念是加入 [???](#) 中的一种或几种化合物，以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性。添加剂按功能分主要有[????](#)、[???](#)、摩擦改善剂（又名[???](#)）、[?????](#)、清净剂、[???](#)、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品，所不同的就是单一添加剂的成分不同以及复合添加剂内部几种单一添加剂的比例不同而已（Roab）。

杭州柘大检测专业提供各类脱漆剂配方比例分析，成分化验以及脱漆剂相关技术开发服务。

脱漆剂的配方要根据脱漆对象来定，如：原漆是固化型的还是可溶解型的、脱漆器件是否能承受所用脱漆剂的侵蚀和损伤等。不燃性的脱漆剂是可以配制的，但对于不同的器件和原漆的品种应采用不同的脱漆剂。按脱漆对象可分为：手机壳脱漆剂，水性高效脱漆剂，漆包线脱漆剂，塑料脱漆剂，金属脱漆剂，铝材脱漆剂，烤漆脱漆剂。

脱漆剂配方中根据脱漆剂的种类不同主要的成分也不同，一般有苯甲酸、石蜡、三氯甲烷等等，分别被用作脱漆剂中的还原剂、溶剂、防腐剂等。目前，手机外壳常用塑胶材料主要有PC、ABS和PC+ABS三大类选用脱漆剂时必须针对原漆的品种、脱漆器件的材质。而手机壳油漆一般为UV油漆，底漆涂料和塑料部件和金属不同，必须使用低温度（一般为60?80）固化UV漆。常用的聚氨酯（PU）类和丙烯酸类树脂种涂层的涂料材料。当需要涂层表面具有金属光泽，也在下面，银底漆喷涂层的透明色涂料。

选择杭州哲博检测的理由：

- 1 浙大博士教授领衔，大批精英骨干组成的团队
- 2 了解配方成分，可快速检测出具体、配方制备
- 3 还原配方，改进产品，降低成本
- 4 检测费用低
- 5 完善的后期跟踪、技术指导