

雷诺护垫防止被腐蚀的技术方法

产品名称	雷诺护垫防止被腐蚀的技术方法
公司名称	石家庄博帆汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄新华区储煤路滨湖新村西门D座27号商铺
联系电话	0311-87795177

产品详情

雷诺护垫

常见的几种防锈处理方式在雷诺护垫的使用当中，最让客户担心的一点就是雷诺护垫的生锈防腐问题，能否经得起狂风暴雨的侵蚀，能否在暴晒雨淋中安然自得。所以我们的技术人员也再不断的寻找一种表面处理的方法，即费用不高而且抗腐蚀性强。下面就雷诺护垫几种最常见的表明处理方法，引以借鉴：
冷镀锌处理：简单说就是上锌量在每平米10克左右，上锌量低，容易被腐蚀。雨水多的条件下，雷诺护垫可以抵御侵蚀大概三个月左右。

普通雷诺护垫热镀锌处理：其上锌量在每平米50克左右，上锌量中等，比较容易被腐蚀，但比冷镀锌要好，雨水多的条件下，格宾石笼网可以抵御侵蚀大概十二个月左右。高镀锌处理：其上锌量在每平米250克左右，上锌量高，不容易被腐蚀，雨水多的条件下，雷诺护垫可以抵御侵蚀大概四-五年左右。

高尔凡处理：就是在镀锌的过程中掺入5%-10%的铝，这样要比单纯的镀锌的防腐蚀性更加稳定，但同时造价要高些，雨水多的条件下，雷诺护垫可以抵御侵蚀大概六到八年左右。

包塑处理：又称为涂塑，浸塑，PVC处理，

就是在金属丝的表面用塑料把它包起来。塑料是不会生锈腐蚀的 www.weiyoubw.com