YCKJ≦凝汽器二次滤网（供）智能型二次滤网）

产品名称	YCKJ≦凝汽器二次滤网（供）智能型二次滤网）
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	10.00/1000
规格参数	品牌:益创 型号:fgxc
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

YCKJ≦凝汽器二次滤网（供）智能型二次滤网）

益创环保科技是一家专业设计、制造消声器，消音器，除氧器，冷油器，胶球清洗装置等电力辅机的省级高新技术企业，在国内机械制造业享有较高知名度。

益创环保科技在消声器、煤粉取样器、胶球清洗装置、凝汽器真空除氧、凝汽器换管领域拥有多项独特的特点，产品远销全国各地。期待您的加入：销售电话：18910163728王琳娜 QQ：56571920

二次滤网结构

电动反冲式二次滤网主要由滤网、外壳、蜗轮箱体、排污槽、传动轴、排污口和电驱动等组成。

滤网由骨架、网板和筋板组焊而成，整个滤网有足够的刚性和强度。网板材料为不锈钢，焊接在骨架上，网板上钻孔直径为Φ6mm--Φ10mm（可选）。海水型网板由高品质不锈钢材料制成。 外壳由优质钢板制成。前或后壳体内各焊有一个轴承座，由支撑筋板连接。排污旋转就靠它支撑，轴承座内装有高分子尼龙轴承等。海水型外壳内应加装牺牲阳极，并涂防腐漆或用 1Gr18Ni9Ti 以上材料制作。 排污槽显长条形，布置在滤网进水口上方。排污槽的刮板与滤网表面旋转，与排污管相连，排污管外接排污阀。在运行过程中，当滤网表面积污、杂物堵塞网眼，当滤网内外压差增加到一定值后，就必须打开排污阀，因排污管与冷凝器出水管相连，使排污槽内压力迅速下降，同时排污槽旋转，排污槽罩在滤网的区域内的杂物在刮板的刮动下和水流反冲洗的作用下被排出本体外。在排污过程中，电驱动通过蜗轮蜗杆驱动排污槽缓缓旋转。将滤网上的垃圾清除干净，排污完毕，关断排污阀，电驱动停止转动。

二次滤网是凝汽器循环冷却水系统的二次净化设备。安装在凝汽器冷却水进口管处，对进入凝汽器的循环冷却水进行过滤净化。除掉可能堵塞冷凝管的杂质污物，改善冷凝器工作条件，以保证凝汽器的安全运行。同时也是保证胶球清洗装置正常投运，提高收球率的不可缺少的设备。

二次滤网的形式为内旋负压反冲式，它具有设计合理、结构紧凑、水阻小、排污效果好、布置方式灵活等特点。

二次滤网系统是净化水中污物、保持凝汽器水室经常处于清洁状态，保证胶球正常投运，是提高胶球回收率、凝汽器冷凝效果，不可缺少的装置。因我国环境污染较为严重，江河、湖泊等水质污染尤为突出。因此，目前冷却水开式循环系统中较为普遍使用的固定式滤网，已经显示出它的不足。我厂是生产电力辅机设备定点厂，通过近几年来不断征求广大用户意见和对二次滤网的反复试制及不断改进，保留老产品部分结构，增加了电动装置，使二次滤网结构和使用性得到更加完善，并广泛应用于6MW至300MW火力发电机组冷却水闭式及开式循环系统中

二、该产品的负特点: 1、固定式的特点：
网芯固定不能旋转，清理污物效果差，网孔极易堵塞，清理要等待停机。 2、旋转式的特点： 网芯旋转、清洗时靠负压反冲，该产品滤网清污能力较固定式强，但是当洪峰季节或水污染较重时，以及水中含塑料薄膜、杂草等粘附力较强的污物时，清洗效果仍不会理想，如遇排污室刮板磨损较重时，清污效果更差，其结构上也存在着较大缺点：㈠大小齿轮常年在含泥沙等杂物的水中运行，极易磨损和腐蚀
㈡传动控制系统较为复杂，运行之中最容易发生漏油、控制失灵现象

㈢维修、检修工作量大三、产品特点: 针对上述二次滤网存在的缺点，我厂通过调查研究和反复试制，设计成电动旋转全自动反冲式二次滤网，是目前使用性能最佳的二次滤网，它具有以下特点： 1、网芯驱动齿轮与循环水隔绝，润滑系统采用全封闭形式，齿轮不再受水、泥沙土等杂质的磨损和侵蚀。
2、消除了老式二次滤网存在的传动系统复杂易产生故障的缺点，运行安全可靠，检修维护方便。 3、可以清除粘附力较强的杂物，使二次滤网使用性能进步提高。 YCKJ≦胶球清洗胶球泵（供）真空泵凝汽器胶球清洗）

YCKJ≦凝汽器二次滤网（供）智能型二次滤网）

YCKJ≦凝汽
器换管改造（供）订购凝汽器换管改造）<ahref="http://www.bjyckj.cn/guolvqi/">过滤器系列br/>

<ahref="http://www.bjyckj.cn/shuichuli/">水处理系列br/>

<ahref="http://www.bjyckj.cn/">北京益创环保科技有限公司br/>