

# 气排钉，直排钉，家具专用枪钉

产品名称	气排钉，直排钉，家具专用枪钉
公司名称	济南华誉涂装设备有限公司
价格	50.00/箱
规格参数	型号:F15 类型:直钉 直径:0.5 ( mm )
公司地址	中国 山东 章丘市 济南章丘辛寨经济开发区
联系电话	86 531 83542917 13954160118

## 产品详情

型号	F15	类型	直钉
直径	0.5 ( mm )	长度	15 ( mm )
表面处理	防锈		

### 一、公司介绍：

章丘市华誉机械厂成立于一九九八年，位于省会济南近郊，济青高速以北6公里外，集科工贸于一体，是一个以汽保设备开发、生产、销售为主导方向并向多元化发展的实业型企业。

华誉企业秉承“用户至上，质量第一”的企业宗旨。全情致力于产品开发设计、生产、销售服务的每一个环节，努力使产品更实用、更美观、更价廉。

本厂生产的“华誉”牌系列汽保设备，引进了国内外同类产品的先进技术，使产品具有整体性能先进、节能、省时高效等优点。它以完美的售后服务体系，赢得了广大客户的依赖。侯新增先生（厂部厂长）电话：86 531 83542917移动电话：13954160118传真：86 531 83383866地址：中国山东章丘市章丘市辛寨经济开发区公司主页：<http://www.jnzqhuayu.cn><http://www.kqfhuayu.com><http://jnzqhuayu.cn.alibaba.com>

### 二、产品简介：

汽车烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的，因此，烤漆房最确切的描述应为“汽车喷漆烤漆房”。发展潜力：房体为拼装式结构，由澳大利亚进口专用房体生产线生产，内外板均采用宝钢产彩钢板，中间填充50mm厚eps保温材料，保温性能好，导热系数低，不变形，阻燃性强，能有效防止灰尘渗入。房体外表面贴有防静电透明保护膜，不易产生静电作用。铝合金四周框架装饰，使整个漆房外形高雅大方、经久耐用；大门采用平板门或普通门结构，加装玻璃观察窗，用橡胶压条密封，可方便观察内部操作喷漆；侧面设置维修进出人行门，带机械压力锁，当室内压力达到120pa时，自动打开泄压；风机采用中大专用风机厂生产的ydw双进风离心式外转子风机2台，噪音低，耐高温，运行寿命长。风机座全为镀锌板和角钢结构，防腐性高，使用周期长；全部采用飞利浦照明灯管和电子镇流器，45°斜顶灯设计，常规型

结构，钢化玻璃四周加装密封胶条，密封性好，光照均匀明亮，无重影和作业盲区。同时在电源低至180伏时仍正常工作；干式环保处理，配备平铺式过滤毡和m型活性炭，能大量过滤和粘附漆雾（客户选用）；房体的底座，可左右后三方面放置，全部为镀锌钢板结构，使用寿命长；进风口处设置斜网片式过滤装置，容尘量大。顶部核心过滤棉采用进口荷兰cc-600g亚高效过滤棉，能使空气均匀过滤，过滤效率达98%以上；智能控制系统：主要元件全部采用国内知名品牌，如西门子接触器等，具有防压、防爆、防缺相、防误操作等多重保护，使安全操作性能达到最佳；我厂售后服务网络遍及全国各地，为客户提供终身及时周到的服务 汽车烤漆房目前在国际拥有市场很大，中国汽车烤漆房设备工业是一个新的、年轻的发展领域，市场潜力也是很大的，人民生活水平的提高“私家车”的普及，将带动汽车行业的发展，特别是汽车生产商及汽车保修行业，汽车烤漆房的出现无疑加快了行业的发展，提高了生产效率，是自动化烤漆、环保烤漆行业的一大亮点。

### 三、产品规格：

#### 1、汽车烤漆房：

##### hy-ib型（远红外线型）

内尺寸	6840*3900*2600(l*w*h)
外尺寸	6940*5160*3150(l*w*h)
正面门	三扇,2900*2450mm(w*h)
工作门	一扇,600*1700mm(w*h)
墙板	50mmeps插口型保温板
地台	铁板折弯地台，高300mm，，全地格栅，2个上车台，530*1700mm（w*l）
照明	斜顶灯8组*3=24支灯管36w灯管
机柜装置方式	侧上进风，后上排风
进风机	二台离心式风机3.0kw,风量25000m/h
排风机	可选装
加热系统	采用24千瓦，碳纤维远红外线加热管，及喷塑豪华加热管制作而成
过滤系统	送风：初效过滤棉，亚高效过滤棉
电控系统	喷漆、升温喷漆，烘干温度，照明开关
总功率	31kw

##### hy-ia型（标准燃油式）

内尺寸	6840*3900*2600(l*w*h)
外尺寸	6940*5100*3150(l*w*h)
正面门	三扇,2900*2450mm(w*h)
工作门	一扇,600*1700mm(w*h)
墙板	50mmeps插口型保温板
地台	铁板折弯地台，高300mm，，全地格栅，2个上车台，530*1700mm（w*l）
照明	斜顶灯8组*3=24支灯管
机柜装置方式	侧进风，方管框架，喷涂铁板
进风机	二台离心式风机3.0kw,风量25000m/h
排风机	选装
加热系统	配一台bt-14型燃油器，发热量为14000kcal/h,不锈钢热交换器，配防爆孔，工作温度60°c手动风热门执行喷烤漆
过滤系统	送风：初效过滤棉，亚高效过滤棉

电控系统	喷漆、烘干温度，限温器，照明。累计时
总功率	7.5kw

## hy-ih型（豪华型）

内尺寸	6840*3900*2600(l*w*h)
外尺寸	6940*5100*3150(l*w*h)
正面门	三扇,2900*2450mm(w*h)
工作门	一扇,600*1700mm(w*h)
墙板	50mmeps插口型保温板
地台	铁板折弯地台，高300mm，，全地格栅，2个上车台，530*1700mm（w*l）
照明	斜顶灯8组*3=24支灯管
机柜装置方式	后上进风，后上排风
进风机	二台离心式风机3.0kw,风量25000m/h
排风机	1台*4kw双进风离心式风机
加热系统	配一台意大利利雅路燃油燃烧器，发热量为200000kcal/h，不锈钢热交换器，配防爆孔，工作温度60摄氏度，电动风门执行喷烤漆状态转换
过滤系统	送风：初效过滤棉，亚高效过滤棉
电控系统	喷漆、升温喷漆，烘干温度，照明开关
总功率	10kw

## 2、家具烤漆房

型号	hy-60型	hy-100型
外型尺寸(m)	12 × 5 × 3	20 × 5 × 3
进货门尺寸(m)	2 × 2	2 × 2
出货门尺寸(m)	2 × 2	2 × 2
准备房面积(m <sup>2</sup> )		
喷漆房尺寸 ( m )	4.9 × 3.9	4.9 × 4.9
预干房尺寸(m)	4.9 × 8	4.9 × 14.9
风量 ( m/h )	16000	20000
风机功率 ( kw )	6	6
预干房红外线烤灯功率：2.2kw-4.8kw		
该喷漆/烤漆房使用誉家具、实木门、橱柜、洁具		特殊温度上，费用
特点：		设备如有
1、节约油漆5%-10% 2、节约工时 3、没有返工		
4、表面光洁度高 5、表面几乎没有颗粒 6、有效的保护工人的身体健康		

## 3、烤漆房配件及举升机

烤漆房配件主要有燃烧器，风机，控制箱，碳纤维远红外加热管，安全压力锁，过滤棉，地格栅，喷漆水帘台。二柱举升机，死柱举升机。

## 4、运费说明：

采用济南物流

