

门窗保护膜型材保护膜乳白印刷膜

产品名称	门窗保护膜型材保护膜乳白印刷膜
公司名称	佛山市泉盛汇丰包装材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	厚度:0.03-0.15mm 宽度:20-2500mm 长度:10-2000m
公司地址	佛山市南海区桂城海五路
联系电话	13418868201

产品详情

门窗保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.

按粘力分主要为：

超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜 性能要求

- 1、保护膜对被保护材料的表面呈惰性
- 2、保护膜对被保护材料具有良好的粘附性能，在材料搬运及加工过程中，保护膜不会起翘、脱落；
- 3、保护膜具有较好的耐候性及持粘力稳定性，经数日或久贴剥离力增长不显著，易于揭去，在揭去时被保护表面上没有残胶留存，无留影。
- 4、低晶点 使用要求
- 1、适宜粘性：易贴易撕；
- 2、剥离力稳定：经时变化小，即剥离力上升幅度越小越好；
- 3、耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年；
- 4、储存期长：在仓库储存一年以上，品质无变化；
- 5、不污染、不腐蚀：胶粘剂呈惰性，不会与被粘材料表面发生化学反应；
- 6、优良的力学性能：符合用户要求的抗张强度、弹性模量、伸长率等。

详情可今天我公司官方网站：www.fsbaohumo.com