

印刷保护膜透明保护膜印刷保护膜印刷

产品名称	印刷保护膜透明保护膜印刷保护膜印刷
公司名称	佛山市泉盛汇丰包装材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	厚度:0.03-0.15mm 宽度:20-2500mm 长度:10-2000m
公司地址	佛山市南海区桂城海五路
联系电话	13418868201

产品详情

印刷保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,在膜原有的基础上增加印刷宣传公司产品从而提高产品的质量及市场竞争力.

按粘力分主要为：

超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜 性能要求

- 1、保护膜对被保护材料的表面呈惰性
- 2、保护膜对被保护材料具有良好的粘附性能，在材料搬运及加工过程中，保护膜不会起翘、脱落；
- 3、保护膜具有较好的耐候性及持粘力稳定性，经数日或久贴剥离力增长不显著，易于揭去，在揭去时被保护表面上没有残胶留存，无留影。
- 4、低晶点 使用要求
- 1、适宜粘性：易贴易撕；
- 2、剥离力稳定：经时变化小，即剥离力上升幅度越小越好；
- 3、耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年；
- 4、储存期长：在仓库储存一年以上，品质无变化；
- 5、不污染、不腐蚀：胶粘剂呈惰性，不会与被粘材料表面发生化学反应；
- 6、优良的力学性能：符合用户要求的抗张强度、弹性模量、伸长率等。

详情可今天我公司官方网站：www.fsbaohumo.com