

检测检测气体浓度报警器 检测检测气体浓度报警器

产品名称	检测检测气体浓度报警器 检测检测气体浓度报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电压:AC220V ± 10% 使用温度:-20 ~ 60 报警系统:声光报警
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

检测检测气体浓度报警器 检测检测气体浓度报警器 今年某地发生重大甲烷泄漏安全事故，造成大量人员伤亡。有资料显示，煤矿事故83%都是由瓦斯爆炸引起的，瓦斯的主要成分是甲烷。甲烷检测报警器由气体检测报警控制器和固定式甲烷检测器组成，气体检测报警控制器可放置于值班室内，对各监测点进行监测控制，甲烷检测器安装于气体易泄露的地点，其核心部件为气体传感器。检测器将传感器检测到的甲烷浓度转换成电信号，通过线缆传输到气体检测报警控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，气体检测报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。气体探头器和控制器配套使用 工作电压：AC220V ± 10%
使用温度：-20 ~ 60 报警系统：声光报警 检测检测气体浓度报警器 检测检测气体浓度报警器
主要性能: 背光液晶屏显示 各通道自动巡回检测 各通道报警优先锁定显示 各通道报警点可任意设定 各通道故障自动诊断、报警 声光报警 具有报警存储记忆 历史记录查询功能 时钟显示 主备电动转化 抗干扰能力强 安装位置：为了延长探测器的使用寿命，请不要安装在以下位置：
直接受蒸汽、油烟影响的地方；给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；
水汽、水滴多的地方（相对湿度：90%RH）；温度在-40 以下或55 以上的地方；
有强电磁场的地方。（0531-68658013，15154173891 联系人：葛经理）