

重庆仪器公路集料仪器,防水材料仪器,公路岩石仪器

产品名称	重庆仪器公路集料仪器,防水材料仪器,公路岩石仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:电联 型号:面议
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

重庆试验仪器公司主要经营混凝土、水泥、沥青、砂浆、防水材料、建筑节能、油漆、涂料、钢筋、路面等重庆试验仪器上百种产品。可租可售地址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856 网址：www.cqyiqi8.com
邮编：401120 洛杉矶磨耗试验机产品介绍 洛杉矶磨耗试验机根据JTJ58/T0317技术要求设计制造。具有数显自控、操作方便。用于各种等级规格石料的磨耗试验。产品详细技术参数：

- 1、磨耗筒转速：30 ~ 33r/min
- 2、钢球总质量：5000 ± 50g
- 3、转速：0 ~ 9999任意设定
- 4、工作电压：AC380V 50HZ 相关调试与安装：
 - 1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，应及时调整。
 - 2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。
 - 3、清理料筒内染料。洛杉矶搁板式磨耗试验机
 - 4、启动前将筒体限装置锁紧，然后再启动。
 - 5、启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。
 - 6、根据磨耗时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。
 - 7、按动启动按钮。
 - 8、达到调定时间后自动停车。
 - 9、卸料时先停机，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带料筒旋转便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排出停止，主轴运转旋转手轮使料筒复位。洛杉矶搁板式磨耗试验机
 - 10、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。