

WPX70减速机现货

产品名称	WPX70减速机现货
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:WPX 速比:60
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

WPX70蜗轮蜗杆减速机-WPX70减速机由装在刚性的密封箱体中一对或者几对相啮合的齿轮、蜗轮、蜗杆等所组成，在机器中作为一个独立的部件。常用在原动机和工作机之间作为减速的传动装置。相反，在少数场合下，例如离心式压缩机等需要应用增速的传动装置，这类传动装置称为增速机。减速机的由于结构紧凑、效率较高（齿轮减速机）、传递运动准确可靠，使用维护并可成批生产，故在化工厂、机械机、工程机构领域应用很广泛。减速机的类型很多，一般可以分为齿轮（圆柱齿轮、圆锥齿轮）减速机、蜗轮减速机等类型。按照减速机的级数不同，又分为单级、两级和三级减速机。另外有立式和卧式之分。减速机主要由齿轮（或蜗轮）、轴、轴承和箱壳等所组成，而齿轮（或蜗轮）、轴、轴承等由箱壳来支承。因此，箱壳应具有足够的刚度，以避免受载后变形从而影响传动质量以及工作性能。正规减速机厂家生产的减速机都是采用铸钢铸成的。

- 1、在安装减速机时必须牢固的安装在机器上，不能出现松动的现象。在此过程中必须要确认减速机的转向是否正确，然后方可断续进行安装操作。
- 2、减速机不能放置太久，超过3~6个月时，而油封又没有浸在润滑油中的话，晨潮减速有限公司建议减速机用户更换油封。
- 3、请按照减速机使用守则，标准的工作环境的温度是-5度到10度，如果超过这个额定数值时，请注意。
- 4、减速机通常与减速马达或者电机配套使用，所以必须装置通风装置，提高散热工作并保持正常运转。
- 5、安装好后使用时，必须先检查润滑油位，并不以马上把负载提到高，建议逐步增加。
- 6、建议在减速机与减速马达的周边安装保护装置。

7、以上安装守则也包括附带电磁离合器与电磁制动器的减速机（即离合刹车减速机），在安装前也要检查电磁离合器与电磁制动器装置的工作。

- 1、各连接件、紧固件不得有任何松动的现象；
- 2、各密封处、对接处不得有漏油、渗油现象；
- 3、减速机运转应该平稳正常，不得有冲击以及振动现象；
- 4、减速机的表面温度应当在正常范围；
- 5、对连续工作的天机减速机，都必须在额定负荷转数的条件下进行负荷试验不低于2个小时，润滑油的温度不能高于35 ，轴承升温不得高于40 。