

# WPX155减速机-减速机

产品名称	WPX155减速机-减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:WPX155减速机 速比:60
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

## 产品详情

WPX155减速机质量为本诚信品牌WPX155减速机

WPX155减速机，WPX155蜗轮减速机（标准GB9147-88）竖家90年代推广使用的新型减速器，其蜗杆的齿形是圆弧，蜗轮与蜗杆的接触是凹凸面啮合，增强了齿面强度，使承载能力高于老标准直线齿形蜗杆标准GB9147-88）竖家90年代推广使用的新型减速器，其蜗杆的齿形是圆弧，蜗轮与蜗杆的接触是凹凸面啮合，增强了齿面强度，使承载能力高于老标准直线齿形蜗杆减速器的2-3倍，效率提高80%以上。该种减速器输入可正反两个方向运转，转速一般不超过1500r/min，工作环境温度为-40 ~ 40，单头大传动比蜗杆可实现反向自锁。WP系列产品规格40-250；传动比：单级10-60，双级200-900；输入功率0.12-33.2kw；输出转矩。共60大系列20000余种规格，传动比，联接安装方式可供选用，满足用户多元化的需求。WPX155系列蜗轮减速机性能、特点：1、箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。2、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

WPX155系列蜗轮减机构造：(1)蜗杆：采用S45C以上，经高周波热处理淬火硬化后，齿面硬度达HS60。+-3，再加以精细的研磨，有极高的韧性和耐磨性。(2)蜗轮：使用磷青铜(PBC 2)以专用滚齿刀用精密滚齿基滚制而成。(3)蜗轮受：以特殊FC20以上制成，可承受强大的冲击力。(4)外壳：一体成形铸成，有极高的钢型，可承受强大的冲击，外型美观，有散热片装置，良好的润滑油及材质。(5)材质：80型以下用FC20，100型以上用FC25。(6)轴承：特采Ball bearing及Tapered roller bearing对平面及侧面的荷重，均能充分的适用。配合台湾进口电磁式刹车离合器,以灵敏地完成高频度之刹车离合动作。