

# 节能灯具老化测试架

产品名称	节能灯具老化测试架
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-D19
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

hz-d19灯具寿命测试架 节能灯老化测试架 光源常温老练测试架

灯具寿命测试架节能灯老化和寿命测试，本产品适用于各种节能灯的生产厂家及实验室，通过对电子节能灯整灯的高中低电压，模拟市电波动电压等电太的寿命测试，观察电子节能灯整灯是否能够承受这些电压的冲击，有无爆电容短路黑头等。

### 一．概述：

本设备具60个测试工位分3层布置，每层4排上下各两排，每排10个测试位，每排分为两组，每5个测试位为一组；

每层独立电压调节、数字电压指示；每组端口均由plc通过控制软件单独设定及控制，用户可根据实际需求独立设置每组测试时间、

测试时间控制（开机时间、关机时间）、计数控制，可以设定多个通断周期的工作及工作周期的时间设定；每个测试位输出独立通电

指示、工作状态监控、工作时间指示；

设备具有断路检测、短路检测等故代检测功能，并记录保存故障原因、发生故障时间及已完成的试验次数，同时依据不同的故障

产生不同的声光报警。提供多种灯具安装平板、平台、挂钩及挡光隔板以适应多种不同灯具测试。

### 二．功能参数：

（一）测试架参数：

1. 测试架型式：共三层，每层两排灯座向上安装，两排灯座向下安装，层高600mm,台板采用铁板喷涂。
2. 测试位数目：每层2排，每排2组，每组5个测试位，共60个测试位。
3. 每组测试位加配一个10a万能插座。
4. 灯座型式其端口分配如下：e27灯座80个，e40灯座20个、b22灯座20个。
5. 交流电压调节范围：每层测试位一组调压装置，范围90-300vac，数字电压表显示，旋转自耦式变压器调压，共3套电压调节装置。
6. 测试架尺寸：l3000mmxw600mmxh1800mm