

国际牌油漆Interiac497醇酸中间漆

产品名称	国际牌油漆Interiac497醇酸中间漆
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:阿克苏诺贝尔 型号:497 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

Interlac 497 醇酸中间漆 产品概述 用于水上区域的内外外部。用于新造船、维修和保养或在航保养。
预期用途 CRB000-白色, CRE939-蓝色, CRY999-黑色 52% ±2% (ISO 3233:1998) 40 微米干膜厚 (77 微米湿膜厚) 在 40 微米干膜厚时理论涂布率为 13.00 米²/公升, 允许适当的损耗系数 无气喷涂, 刷涂, 传统型喷涂, 辊涂 产品信息 体积固体份 标准膜厚 理论涂布率 施工方法 面漆/光泽 无光 乙组份 (固化剂) 不适用 混合比例 不适用 闪点 单组份 39 °C 复涂数据 - 见“限定”一节 底材温度 颜色 干燥资料 -5 °C 5 °C 25 °C 35 °C 表干 [ISO 9117/3:2010] 24 小时 10 小时 4 小时 1.5 小时 硬干 [ISO 9117-1:2009] 48 小时 24 小时 20 小时 8 小时 复涂下列产品时 -5 °C 5 °C 25 °C 35 °C 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 Interlac 665 48 小时 14 天 30 小时 14 天 24 小时 10 天 16 小时 5 天 法定数据 挥发性有机化合物 挥发性有机化合物值是典型值, 仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变而发生变化 FXA977/FXA980/FXA981 红色 FXA979/FXA980/FXA981 黑色 Intersmooth 365 SPC 无锡自抛光共聚物防污漆 BEA373 深褐色 BEA374 深红色 Intersmooth 7460 HS SPC 无锡自抛光共聚物防污漆 BEA754 褐色 Intersmooth 7465 HS SPC 无锡自抛光共聚物防污漆 BEA757 红色 Interspeed340 (底层漆) 无锡 CDP 防污漆 BQA341 褐色 Interspeed340 (上层漆) 无锡 CDP 防污漆 BQA344 梅红色 BQA34 红色 Interswift455FB 无锡防污漆 BBA004 深红色 BBA008 褐色 Interswift655 无锡防污漆 BMA004 深红色 BMA008 褐色 Intertuf203 乙烯防锈漆 JVA202 铝色 JVA207 黑色 Intertuf262 环氧防锈底漆 KHA302/KHA062 灰色 KHA303/KHA062 红色 Intertuf362 环氧防锈漆 KHA322/KHA362 灰色