

# 地埋耐静负荷与剪力负荷试验台

产品名称	地埋耐静负荷与剪力负荷试验台
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-D28
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

hz-d28地埋灯耐静负荷和剪力负荷试验机

产品描述：

埋地灯具应该能承受所需的最小静负荷，以及应能接受转弯，刹车和加速轮胎产生的力。

地埋灯耐静负荷和剪力负荷试验机采用电动方式提供稳定安静的恒定压力。按标准要求挤压装置须符合 5000n/min的压力变化速率、橡皮压头直径要求50mm，肖氏硬度60 - 70，厚度为50mm；系统采用数控比例，多个高精度压力传感器采样，控制闭合回路。本试验机综合汇中仪器对机械设备多年来的设计经验和对标准的理解而成。有效提高试验设备的使用寿命，确保试验数据的准确性。由压力传感器采集的压力信号反馈至分析仪器处理，实现压力可调节、压力保持时间调节、挤压次数循环数显示功能，自动化程度高，操作简便实现一键控制等特点。

产品特点：

1.智能仪表控制实现自动化测试，操作简便.2.完整显示测试压力值，方便了解每个试验进程.3.防破坏开关，使用寿命长.4.高精度压力传感器，采样稳定.5.一机多用，集成程度高.

性能参数: 压力范围：0—20kn可调节设定保压时间：剪力时间保持5 - 10s /

耐静力时间60s挤压循环次数：20次压力波动度：< 1.0%整机尺寸（深×宽×高）：

约800×800×1800(mm)电 源：380v~ 50hz < 1000w动 力 源：液压动力高压齿轮泵：

排量1400转，流量2.8升/分钟机体材料：优质铝合金、碳素钢打磨处理灯具支撑件尺寸：

50- 300mm压力测量：高精度压力传感器传感器精度：±0.1%满足的试验方法:gb

7000.213-2008版标准6.1耐静负荷试验方法；gb 7000.213-2008版标准6.2剪力负荷试验方法。