

4G便携箱音视频指挥终端，临时应急指挥设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 4G便携箱音视频指挥终端，临时应急指挥设备 |
| 公司名称 | 深圳市特力康科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:特力康 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼 |
| 联系电话 | 0755-29500762 13682351635 |

产品详情

一、4G便携箱音视频指挥终端适用场合

4G便携箱音视频指挥终端

主要是简单、轻便、易于携带，适合于应急、救急的时候用，比如说，临时性的重要施工、应急指挥、抢险救灾这些地方，让这些应急、救急工作更加有条不紊的进行。

二、4G便携箱音视频指挥终端工作原理

4G便携箱音视频指挥终端

把现场采集到的视频及语音进行编码压缩、存储，同时通过无线网络把信息上传至服务信息中心。应急中心指挥人员可根据视频，远程控制前端摄像，以便直观了解现场情况，并可通过语音与现场进行交流、下达指挥指令、从而使抢修、抢险工作有效地完成。

三、4G便携箱音视频指挥终端功能特点

- 1、方便携带、移动
- 2、视频图像可以本地存储，实时浏览。
- 3、具备GPS定位功能。
- 4、支持双向语音对讲功能。
- 5、支持一路数字量输入/输出、外部开关量触发，报警前后现场录像。
- 6、支持IOS/Android等操作系统的移动终端访问。
- 7、多画面浏览，不同规格画面监控，全屏多窗口、单窗口模式。
- 8、管理机制完善，可以给不同级别的用户分配相应的控制权限。
- 9、具备多级防雷、过压、过流保护功能。

四、4G便携箱音视频指挥终端技术参数

| 名称 | 技术指标 |
|----|------|
| | |

| | |
|----------|--|
| 工作电压 | DC12V |
| 通信方式 | 3G/4G/GPRS/CDMA/wifi |
| 传输速度 | 平均15 ~ 20帧/秒 |
| 功耗 | 待机功耗约0.5W,运行功耗1 ~ 3W |
| 工作温度 | -40 ° ~ 60 ° |
| 防护等级 | IP65 |
| 标清摄像机接口 | BNC |
| 高清摄像机分辨率 | CIF/D1 |
| 旋转角度 | 水平角度: 360 ° 无限位上下角度: + 90 ° ~ - 90 ° |
| 预置点 | 100个预置点 |
| 自动巡航 | 0 ~ 39号预置点顺序切换 |
| 花样扫描 | 4条花样扫描可编辑路线 |
| 通讯协议 | 采用RS-485通讯协议 |
| 通信波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps |

结语：

4G便携箱音视频指挥终端
多数用于抢险救灾这些紧急情况

，可以让救急工作进行得更顺利。更多4G便携箱音视频指挥终端
详情来电咨询：0755-29500765，扣扣2856876974，特力康小李。也可以去官网www.sztlk.com了解更多资讯

。