

IR-GT系列高温火焰测温仪，火焰高温计

产品名称	IR-GT系列高温火焰测温仪，火焰高温计
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西安固泰 型号:IR-GT
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

“ IR-GT系列高温火焰测温仪 ” 详细介绍

IR-GT系列高温火焰测温仪 1.光机体系设计使其拥有较强的抗烟雾及水蒸气能力； 2.采用的目视瞄准设计不但可直接观察测试目标位置且能知道真实被测温度区域大小； 3.所有产品都带有完全隔离的标准工业模拟接口和连线保护功能，这些特点使产品具备优异的可靠性和很强的抗电磁干扰特性； 4.产品界面友好，操作简单，使用方便； 5.产品定标功能为有标准的辐射源的用户提供了标准方法； 6.标准模拟输出可与多种电气设备直接连接组成测量控制系统，以完成监视； 7.控制，记录，报警等工业应用 型号 温度范围 距离系数 波段 响应时间 应用 IRH-GT5

900 ~3000 （温度范围可按要求订做） 250：1 0.96 μm 50ms 热处理、表面镀膜、线材、棒材生产、容器内目标测量、钢铁行业、焦化行业等以及设备配套应用 技术参数：精度 精度：±1% TH(TH测温上限)、重复精度：±2‰TH 显示分辨率：1 模拟接口输出分辨率：1 发射率：0.1 0~1.30可调 测温处理方式：瞬时值、大值、平均值 提示：温度超限告警指示、4~20mA输出断线告警灯指示 测量距离：0.5~ 米可测量小目标： 3mm 输出型号：4~20mA（全隔离），或RS485 存储温度：-40~85 环境温度：0~60 相应湿度：10~80%，不结露 仪器尺寸： 240*130*280 仪器重量：2Kg