

雷达防外力破坏在线监控预警系统

产品名称	雷达防外力破坏在线监控预警系统
公司名称	深圳市特力康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特力康
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
联系电话	0755-29500762 13682351635

产品详情

一、 雷达防外力破坏在线监控预警系统概述

随着经济的发展，每个行业对电力的需求量变大了，对电能质量要求也越来越高，对电电压不稳定，时高时低；断电等现象的容忍力很低。不仅仅是各行各业，生活中的居民对电的需求也是如此。如果遇到违章施工、盗窃、房障、树障等等外力破坏导致线路故障，等待着的将是漫长的维修和人们烦躁的等待。针对于这些外力因素的破坏，我们可以通过雷达防外力破坏在线监控预警系统来解决。

二、 雷达防外力破坏在线监控预警系统工作原理

雷达防外力破坏在线监控预警系统

通过安装雷达传感器，把线路区域覆盖，并辅以球形摄像机进行全面监控。当雷达发现有外力入侵时，立刻联动告警系统对其进行警告，同时对违章施工的机械进行分析，摄像机立刻抓拍图片，传送到监控中心，并发送短信到预先设置好的有关人员的手机上面，方便工作人员对出现异常的情况及时进行处理！

三、 雷达防外力破坏在线监控预警系统主要功能

1.两种可选配置：针对线路安全间距的防护，同时针对线路与铁塔的安全防护，对铁塔的防护，可以代替红外报警传感器，大大减少了误告；

2.雷达探测到有外力入侵破坏时，立即联动视频监控装置录像上传至监控中心平台，同时向相关人员发短信告警提示紧急处理；

3.系统具备体积小、重量轻、拆装简便的特点；

4.供电电源采用太阳能及高性能聚合物锂电池的方式；

5.具有本地真人语音警示功能，也可以通过电脑麦克风直接向现场进行喊话；

6.具备远程受控视频信号采集、处理和传输功能；

7.具备远程受控变焦、聚焦调整设置功能；

8.具备对前端设备电源的远程控制功能；

9.具备远程设置图片采集时间间隔的功能；

10.具备远程修改、设置设备IP地址功能；

11.采用无线3G/4G通信；

12.设备具备防雷击保护功能；

13.支持手机客户端浏览。

四、雷达防外力破坏在线监控预警系统具体参数

1.工作温度：-40 ~ +70

2.探测距离：对车辆识别距离 >150m。

3. 4路视频输入，可接球机和枪机。

4. 支持动态或固定IP地址方式，支持域名解析，多种触发启动模式。

5. 雷达探测角度：7° X 25°。

6. 嵌入式设计，内置视频压缩编解码单元和无线通讯单元。

五、结语

雷达防外力破坏在线监控预警系统

是全面监控系统，防外力破坏能力很强，适用于电网输电线路重点地方。更多详情来电咨询：0755-29500

765, 扣扣2856876974, 特力康小李, 或者浏览官网www.sztlk.com