

荣兴黏土陶粒厂家

产品名称	荣兴黏土陶粒厂家
公司名称	巩义市荣兴净水材料有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	品牌:荣兴 型号:国标
公司地址	郑州市巩义市涉村镇
联系电话	0370-65003569 15538062757

产品详情

荣兴黏土陶粒厂家

荣兴陶粒滤料分类

(1) 粉煤灰陶粒 以固体废弃物为主要原料，加入一定量的胶结料和水，经加工成球，烧结烧胀或自然养护而成，粒径在5mm以上的轻粗集料，简称粉煤灰陶粒。(2) 黏土陶粒 以黏土、亚黏土等为主要原料，经加工制粒，烧胀而成的，粒径在5mm以上的轻粗集料，称为黏土陶粒。(3) 页岩陶粒 又称膨胀页岩。以黏土质页岩、板岩等经破碎、筛分，或粉磨后成球，烧胀而成的粒径在5mm以上的轻粗集料为页岩陶粒。页岩陶粒按工艺方法分为：经破碎、筛分、烧胀而成的普通型页岩陶粒；经粉磨、成球、烧胀而成的圆球形页岩陶粒。黏土陶粒、粉煤灰陶粒、页岩陶粒适用于保温用的、结构保温用的轻集料混凝土，也可用于结构用的轻集料混凝土。目前页岩陶粒的主要用途是生产轻集料混凝土小型空心砌块和轻质隔

陶粒自身的堆积密度小于1100kg/m³，一般为300~900kg/m³。以陶粒为骨料制作的混凝土密度为1100~1800kg/m³，相应的混凝土抗压强度为30.5~40.0Mpa。陶粒的特点是外表坚硬，而内部有许许多多的微孔。这些微孔赋予陶粒质轻的特性。200号粉煤灰陶粒混凝土的密度为1600kg/m³左右，而相同标号的普通混凝土的密度却高达2600kg/m³，二者相差1000kg/m³。

陶粒滤料的截污能力是石英砂滤料的1.5~2倍。目前已广泛应用于市政污水、各种工业废水污水深度处理方面。

陶粒滤料适用范围：陶粒滤料适用于自来水厂V型滤池、虹吸滤池和电厂水循环池、废水处理及中水回收利用。

巩义市荣兴净水材料有限公司是专业生产冲洗滤帽，长柄滤头，六角斜管填料，斜板填料，轻质生物陶粒，BAF滤板，单孔膜曝气器等净水滤填料器械的专业水处理公司。创建至今始终坚持以科技为先导，视质量为生命，奉用户为上帝的经营理念，坚持精益求精的产品质量方针，本着“以质为重，诚信为本

，用户至上，服务一流”的企业精神，是企业得到社会和业内人士的认可。

巩义市荣兴净水材料有限公司

电话：0371-65003569

传真：0371-65003559

联系人：姜玉峰

手机：15538062757

QQ:1123375780