

反应粘结型高分子湿铺耐根穿刺防水卷材厂家报价

产品名称	反应粘结型高分子湿铺耐根穿刺防水卷材厂家报价
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

反应粘结型高分子湿铺耐根穿刺防水卷材厂家报价

一、关于材料的本次说明

是以最佳的性能在高分子高弹性

防水卷材在世界材料。它也是世界上最典型的一个。防水卷材由三元乙丙橡胶材料的生产与使用最先进的连续挤压和硫化技术和相关设备，是专为此类产品的生产，在致密性好，无气泡和长度和广度的性能差异，性能达到或超过gb18173.1-2000标准要求。

我们材料的图片

二、透气膜的优点：

具有竞争力价格实际的高质量，良好的拉伸和指甲撕裂强度

良好的柔韧性和延展性，重量轻，防滑表面操作简单，使用方便

抗老化：加热和紫外线稳定

三、透气膜的优点：

1，优良的实际的抗老化性能，使用寿命可达50年，工作在40度，可随环境温度的单层构造。

2, 各类地下工程、民用建筑和建筑工业的防水, 高拉伸率, 高拉伸强度, 热处理时的小尺寸变化

3, 好的植物根系穿透能力, 可制成防水种植屋面层, 特殊改性分子结构, 有效解决当前国内外胶接问题。

4, 良好的低温柔韧性, 良好的一些实际的适应环境温度变化的性能。方便应用, 坚固接头, 无环境污染, 耐化学腐蚀, 可用于特殊场合

四、应用

1, 在铺设前必须检查和清洗的基础表面, 以便使资讯科技公司, 清洁和单位没有任何灰尘, 油和裂缝。

2、在基本上均匀涂刷底漆。

3、使用喷灯帮铺路是很难坚持的部分。

4、底漆干后, 铺膜从下到更高。在铺设过程中, 固定一个结束的膜, 并删除隔离膜, 然后根据线。

5、垂直表面: 粘膜和表面/膜完全。用于在垂直表面上铺设膜的端部, 固定端部, 然后用膜密封胶将其密封, 或密封在壁槽中的端部。

五、规格

湿应用程序安装程序:

1.2屋面自粘防水材料、自粘铝屋顶沥青板

1、底座加工: 底座表面必须清洁、牢固、水平、干燥; 无砂砾、裂痕和松动灰尘。对于一个大的凹槽, 用水泥砂浆填充它, 然后再填充它。消除突出和清洁灰尘, 如在底板或侧面工作, 应降低水。

1.2屋面自粘防水材料、自粘铝屋顶沥青, 石膏浆液的范围内, 膜铺。(在大面积抹灰水泥砂浆一次不推荐, 最好是石膏浆液沿膜铺)。

出品人 阳江雨衣防水 占经理