

ABEC-5等级轴承钢608Z微型轴承

产品名称	ABEC-5等级轴承钢608Z微型轴承
公司名称	东莞市西力轴承有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:国产 型号:ABEC-5
公司地址	东莞市南城街道胜和路胜和广场C座10E1单元(集群注册)
联系电话	0769-22178299 18902647056

产品详情

ABEC-5等级轴承钢P5精度轴承638ZZ微型轴承

西力轴承

联系人：马耿松

18902647056

QQ2271032959

电话0769-22178299

12. 凸度滚子 crowned roller

基本上为圆柱或圆锥形滚子的外表面在包含滚子轴心线的平面内，呈连续的微凸曲线，以防止在滚子与滚道接触的端部产生应力集中。

13. 修形滚子 relieved end roller

在滚子外表面的端部，其直径略有修正，以防止在滚子与滚道接触的端部产生应力集中。

五是加强企业管理和信息统计工作。在具备先进的设备和技术之后，如果管理跟不上，企业往往还是上不去。协会为了给大家服务，当前和今后一个相当长的时期的工作方针，就是推动行业发展，加强信息服务工作，加强国际交流（简称“一个推动、两个加强”的工作方针）。推动行业、企业发展，使我国轴承行业用15~20年（从2001年起）的时间进入世界轴承强国行列。

清洁对滚动轴承非常重要。轴承环转动面和滚动元件的表面粗糙度通常为 $1/10\ \mu\text{m}$ ，如此光滑的表面对于污染物造成的损坏非常敏感。转动面之间的润滑层通常为 $0.2\sim 1\ \mu\text{m}$ ，大于润滑剂粒径的颗粒型杂质会受到滚动元件的过度碾压而在轴承钢中产生局部压力，最终会导致永久性材料疲劳。除了这一点，外界环境中的灰尘颗粒大小可达 $10\ \mu\text{m}$ ，也会对轴承造成损坏。因此，清洁无尘的环境对轴承的存储和安装来说至关重要。