

AutoTDS- 型二次热解吸仪

产品名称	AutoTDS- 型二次热解吸仪
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:踏实 型号:AutoTDS-
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

产品详情

AutoTDS- 型二次热解吸仪核心参数

吸附管数量

1支

解析率

>85%

冷阱温度

最低-30度

控温范围

一次解吸：50-380度，二次解吸：150-380度

仪器种类

二次热解析仪、热解吸仪 北京踏实AutoTDS- 型二次热解吸仪仪器简介：

AutoTDS- 型二次热解吸仪是是一款带电子冷阱和二次吸附解吸功能的全自动热解吸仪，通过二次冷阱聚焦和直接电阻加热快速升温方法解决了一次解吸峰型差和解吸率低的问题。适用于职业卫生防治、CD C、环保等行业。满足《HJ-644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》、《HJ/T 400—2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》、《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》等标准。

北京踏实AutoTDS- 型二次热解吸仪技术参数：

- 一次解吸温度：50-380 ，控制精度 ± 1
- 冷阱（电子半导体制冷）温度：最低制冷温度可达零下30度
- 二次解吸温度：150-380 ，升温速率>1800 /分 · 管路加热温度：50-200 ，控制精度 ± 1
- 最大功率：<800VA

北京踏实AutoTDS- 型二次热解吸仪主要特点：

- 通用性能强：可与任意品牌气相色谱仪（GC）和（GC-MS）联用；
- 操作简单，使用方便，全程软

件控制，自动化程度高：只需将样品管放入热解吸仪中，一切操作和控制均由控制软件完成，因而样品重复性好；主机中超大触摸液晶板设计，可全程跟踪温度、操作命令。

- 样品处理简单：样品管可拆卸，方便进行携带和野外样品采集；