

德尔格PAC5000单一气体检测仪

产品名称	德尔格PAC5000单一气体检测仪
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国德尔格Drager 型号:Pac5000 重量:106g
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

产品详情

德尔格Pac5000单一气体检测仪

品牌： 德尔格Drager

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国德尔格Drager气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

德尔格Pac5000是一台用于个人防护的新型单一气体检测报警仪，可以连续检测环境空气中的一氧化碳，硫化氢或氧气的浓度并及时报警。设计寿命为两年，无需更换传感器且免维护。

德尔格Pac5000单一气体检测仪产品特点

外形小巧，坚固耐用 德尔格Pac5000无论从尺寸和重量来说，都非常适用于个人防护。仪器外部有一层橡胶使得仪器更坚固耐用且防护等级为IP65。背面配有的腰带夹可将仪器别在使用者的工作服上。**使用方便** 双键式操作面板，使用简单方便，可以通过锁定按键避免误操作。更换锂电池快速简单。通过红外接口和专用软件，可在计算机上对仪器进行配置和标定。**大屏幕显示** 大屏幕显示能够实时显示气体浓度值，警告和故障，及仪器的剩余使用时间，且配有明亮的背景光照明。**创新的传感器技术** 德尔格新型XXS传感器是电化学检测原理，扩散距离短，反应灵敏迅速。**功能测试模式** 仪器配有功能测试模式，当需要通过功能测验检查标定情况时，显示屏上会出现一个警告图标。用户可以调整功能测试周期。功能测试既可以手工完成，也可以通过软件完成。功能测试组件可选配，通过软件Pac Vision或CC Vision，可以激活并进行功能测试。功能测试结果会储存在时间存储器里。

德尔格Pac5000单一气体检测仪 技术参数

量程及报警值： 测量范围
A1报警浓度值 A2报警浓度值 Pac 5000 CO 0 ~ 500ppm

30ppm 60ppm Pac 5000 H2S 0 ~ 100ppm
10ppm 20ppm Pac 5000 O2
0 ~ 25Vol.% 19 Vol.% 23Vol.%

随机提供 Pac 5000 主机（包括电池和传感器），说明书，检测报告，小改锥一个。

可选配件 红外通讯接口，USB连接线和Pac Vision软件 锂电池 水尘过滤膜 真皮便携包
功能测试组件，包含测试气体，5.8升（用户可以自选气体种类） Pac 3000/5000 E-Cal标定组件
尺寸（长×宽×高）：64×84×20mm 重量：106g 环境条件： 温度：-30~50 压力：700~1300
hPa 湿度：10~90% r. h. 防护等级：IP65

显示：显示被测气体种类，仪器寿命，警告和故障功能，实时显示气体浓度值 仪器寿命（25 ）：2年
电池寿命（25 时，每天工作24小时，每天报警1分钟）： CO：>10,400小时
H2S：>10,400小时 O2：>3,600小时
报警：双声鸣响，>90dB（A），在30cm范围内

德尔格Pac5000单一气体检测仪 | 毒气检测仪Pac5000价格

德尔格Pac5000单一气体检测仪 | 毒气检测仪Pac5000数据测量精确

德尔格Pac5000单一气体检测仪 | 毒气检测仪Pac5000现货低价促销！

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！