

YUTiEN油田DG-01-1遥控型溢流阀

产品名称	YUTiEN油田DG-01-1遥控型溢流阀
公司名称	上海捷哈机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	压力调节范围:1-7 型号:DG-01-1 最高使用压力:25
公司地址	上海市青浦区工业园区盈港东路8300号
联系电话	021-59201099 13621674609

产品详情

台湾YUTiEN油田油压遥控型溢流阀

1、直动式溢流阀用于小流量，最高压力调节或做为安全阀。 2、遥控型是有BG(T)、BHG(T)、SBG系列先导式溢流阀遥控口的连接，此系列溢流阀做为遥控二段压力或多段压力控制。

遥控型系列可用于远程控制及多级压力控制

直动型溢流阀可用于小流量系统中作为安全阀

使用注意事项: 1、遥控型的控制管路如内部容积较大时，可能出现振动现象，请用4mm配管。
2、直动型及遥控型皆不得与其他种类阀的回油配管连接，回油管应直接接回油箱。
3、调整调压受柄时，升压须顺时针方向慢慢调整，降压则相反方向，调压后务必锁定固定螺帽。

使用说明

推荐粘度

正常工作时所推荐粘度：15--400cSt。如阀带回油阻尼器，粘度范围必须是15-200cSt。推荐油液

可使用以下任何一种液压油液 石油基油：石油相当于ISO VG32或VG46的油液。

合成液：使用磷酸酯液或多元醇酯液。当用磷酸酯液时，请用特殊的氟橡胶密封。

含水液：使用水——乙二醇液。工作油温

连续工作的油温为-17—+17 。 污染控制

请保证污染度为NAS 1638-11级，用25um或更精密的管路滤油器。

应当控制液压油液的污染，否则会导致阀的损坏或缩短使用寿命。 压力调试

调整压力时，放松锁紧螺母，慢慢转动手柄，顺时针为压力升高，逆时针为压力下降，调整完毕后不要忘记锁紧螺母。 回油形式

直动性与遥控型的回油管都不得和其他发的回油管相连接，而应直接回油箱。如果回油管的内部容积太大，很可能出现频振。 流量选择

当在小流量时，调整压力将不稳定，采用型号03或06时，流量应大于5l/min，流量应大于8l/min。

直动型溢流阀 板式 DG-02-1 DG-02-3

直动型溢流阀 管式 DT-02-1 DT-02-3

遥控型溢流阀 板式 DG-01-1 DG-01-2 DG-01-3

遥控型溢流阀 管式 DT-01-1 DT-01-2 DT-01-3

库存完备交货迅速，备有标准成品及其他特殊件半成品随时可以满足您的采购需要。正常情况下都是有现货的，除了特殊产品。特殊电压、特殊频率等特殊产品的生产周期为3-10个工作日，详情可以联系我们帮您确认清楚！质量保证,欢迎选购！

关于售后服务：

买家收到货后，因产品规格有误无法安装或质量问题，本公司可提供换货或者退货服务，退货或者换货的买家请保证物品的完好无损并承担往返运费（质量问题往返运费由本公司承担）。

关于运输：

运输费用由于各地区各快递收费标准不同，我们按实际情况为准。