

日本三丰293-230-30数显千分尺0.001

产品名称	日本三丰293-230-30数显千分尺0.001
公司名称	东莞市钜工五金贸易有限公司
价格	13.00/件
规格参数	品牌:日本三丰 型号:293-230-30 测量范围:0-25mm
公司地址	东莞市长安镇上沙社区北横街10号
联系电话	0769-82389166 13556720395

产品详情

日本三丰 293-230-30数显千分尺 0-25mm*0.001mm

防冷却液千分尺 293 系列 MDC-MX/MXT/PX/PXT • 高性能达到世界最高水平。 • 电池寿命达到约 2.4 年，可减少繁琐的电池更换。 • 隔热装置、表面护板部分，考虑到便于手持测量，采用了防滑形状（凸起形状）

• 通过棘轮套管提高了单手的操作性。 • 所有塑料元件均采用耐油性材料。 • 带有测量数据输出功能的机型 (MDC-MX/ MXT) 可建立统计过程控制系统和计量系统。(参见 A-3 页) • 测量数据可转换为键盘信号，直接输入到市面在售的表格计算软件的表格，具有便利的操作界面以及输入工具。(参见 A-5 页) • 恒定测力的装置有棘轮锁紧式和棘轮套管式两种。 • 测量面为硬质合金。

功能

原点设置 (ABS绝对测量系统): 按原点按钮，在当前测微螺杆位置重置ABS原点。根据尺寸不同，可设置原点值。零点设置 (INC增量测量系统)
短按ZERO/ABS按钮，在当前测微螺杆位置显示设置到零点，切换到增量测量模式，长按按钮重置为ABS

测量模式。数据保持：可以保持显示值。若解除此功能，在此之前设置定的调零位置或从原点位置开始的测量值会显示出来，对于不易观看显示的位置测量非常便利。

测量数据输出*4：带有测量数据输出端子，可建立统计过程控制系统和计量系统。*4：仅限MDC-MX/MXT 自动电源开/关：若持续大约20分钟不再使用时，液晶显示会消失，但ABS测量长度系列的原点(预设值)尚处于记忆状态。再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。错误警报：万一显示部出现溢出或者计算失误时，显示部会显示出错信息，测量功能会自动停止。

