

新型节能电暖气 75*60*700

产品名称	新型节能电暖气 75*60*700
公司名称	北京亮思雪机电设备销售中心
价格	1399.00/组
规格参数	型号:75*60*700 材质:铝 规格:1800
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州马驹桥工业园区
联系电话	86 010 60130881 13718723424

产品详情

型号	75*60*700	材质	铝
规格	1800	表面处理	高温喷塑
安装型式	滑轮		

产品简介：

亮思雪纳米纤维电暖气，以纳米纤维为原料，高效无毒无味无磁场无辐射的高节能产品。无需环境制约，不需真空，在常温下对高热传导有着很好的导流性，在800度的高温下对原材料进行失重萃取，使其在工作中似真空失重状态下进行相移变异，改变了热传导的阻碍和扩失。不受真空系统的制约，优化了散热器的稳定性和实用性。

产品优点：

亮思雪散热器，外观新颖时尚大方，体积小巧，不占用多余空间，高效环保节能，而且使用寿命长，售后服务好！

1.0.7kw*24小时*30天*0.5元电费=252元/月.相比空调每月800元的电费，大大节省开支。

2.散热温和、均匀

3.使用寿命可达15--20年。相比较油汀电暖气的使用寿命可达10倍.

4.无污染无噪音节能环保，升温快热效率高。

5.温度调控，分室控制，使用安全。

6.多种安装方式，外形时尚。

7.纯铝合金材质，表面温度低，散热性能好

电

8.镀表层，涂层长久不脱落，抗冲击.

省电节能：1800w可供热35-40平米房间（华北地区）

使用方法：

1使用本产品时，一定要有接地的三芯电源插座(额定电流不小于10a)

2本产品可以遥控设定温度6-36度，开机时间0-24小时，关机时间0-24小时

3打开电源开关，电源指示红灯亮，当手动面板开关开启或遥控开启时工作指示绿灯亮，电暖气满负荷工作。

4电源开关开启工作时，温度显示是当前室内温度。

5遥控器的使用：

a按下开关键，运行指示灯亮，处于满负荷工作。

b温度设定：按温度键，温度指示闪烁，调整加减键选择所需温度，选择所需温度后闪烁10秒，自动显示室内温度。

c关机时间设定：在运行状态下，按时间键，定时关指示黄灯亮，显示01闪烁，调整加减键选择所需时间（单位小时）选定时间后，闪烁10秒自动显示室内温度。

d开机时间设定：在节能工作状态下，按时间键，定时关指示黄灯亮，显示01，调整加减键选择所需时间（单位小时）选定时间后，显示设定温度，达到设定时间后自动开机，运行指示灯亮，显示室内温度。

6本产品不怕覆盖，可烘干衣物

7本机不适用于风速功能

亮思雪纳米纤维电暖气与地暖、空调、油汀电暖气的比较

产品	运行成本	舒适度	使用寿命	安全系数	热效率	环保
亮思雪 纳米纤维 电暖气	功率500w，采暖 季耗电1800度，90 0元	散热温和、 均匀	15-20年	无铅无醛，国家环保局检 测	升温快，断电后降 温慢	节能达50%
地暖	比我公司散热器 耗能多50%	温度高时感 觉干燥	10-13年	长期接触地热可能引发呼 吸道和心脑血管疾病	制热缓慢，要达到 理想温度耗时长	一旦出现 漏水点才
空调	功率2000w,采暖季 耗电7200度，3600 元	长时间使用 会容易得空 调病	8-10年	氟利昂对身体有伤害	耗电量大	氟利昂泄

油汀 电暖气	功率1500w,采暖季 耗电5400度,2700 元	皮肤干燥, 房间需加湿 器	2-3年	过高的温度导致了安全系 数的降低	升温慢,耗电大	油汀易泄
-----------	----------------------------------	---------------------	------	---------------------	---------	------

备注：地暖的相关信息来自于意大利米兰理工大学科学理事会首席理事长、欧洲著名的资深供热系统专家兰佐·
者访问“散热器取暖与地板取暖的比较”。