

辛集水池堵漏工艺

产品名称	辛集水池堵漏工艺
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	400.00/米
规格参数	水池堵漏:420 型号水池福鼎市:400 沉降缝堵漏:420
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

辛集水池堵漏工艺 带水作业，反压堵漏。引自国外高科技防水堵漏技术，采用进口高分子防水材料，将配兑的混合浆液反压注浆，遇水膨胀速凝，该弹性材料用于隧道、地下室、人防、地铁、池槽、热力井室及军事坑道的沉降缝口长期抗渗防水堵漏。被堵漏施工过的裂缝口，以后再出现沉降或错位裂缝也同样不会漏水。公司从事堵漏作业已有二十多年的历史,拥有高级工程师,工程师和高级技师二十多名,公司将多年的研究成果转化为生产力运用到实际施工中,收到了比较明显的堵漏效果,成熟的堵漏技术改善于新材料的运用，中外先进的堵漏技术的研究和引进,以及高科人员的配备和先进的高压注浆设备的投入。

沉淀池防水堵漏： 1、施工缝和沉降裂缝口堵漏水（背水反压堵漏法）：堵漏水缝口嵌缝法和注浆法二种方法配套施工，先剔出原漏水缝内松动杂物，清洗冲洗干净后，即使用速凝止水材料进行抽管、埋管、引水减流作业，凹槽不要一次填满。以便为嵌缝留出余地，每隔一定的距离埋设一个竹节（注浆嘴），止凝材料达到一定强度后，就可通过竹节反压灌注弹速凝，然后在过水的变形缝凹槽上部用浇注材料嵌填压实表面层，采用材料防水和结合防水相结合，即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。探查漏水部分，按甲方要求指定工程量，先堵明显漏水裂缝。

2、清理漏水部分，将漏水缝凿成3.5cm×6.5cm的U型缝口。 3、漏水缝口，预埋竹节，清洗漏水缝口，填埋堵料，安装抽管和竹节（注浆嘴）；另加止水条，在注浆缝上口2cm左右将3.5cm×6.5cm的U型缝口全部填平。

4、导流减压缩小流量，控制漏水点，大水流改小水流，使小水流从安装好的导流管流出。

5、配料：将几种化学高分子试剂配兑成二组混合浆液，根据漏水量的大小，确定配料的凝固时间。

6、压注浆：注浆的压力必须大于漏水的压力，这样才能将水流推回，并渗透进漏水的砼毛细缝内。遇水膨胀速凝，达到深层止水的效果。 7、挖出竹节（也可不挖出），直接用堵料填平。

8、表面处理，经自查无渗漏现象后，将表面套浆填平。

江苏东方堵漏公司服务宗旨：“保证质量、讲究信誉、确保安全、信守合约、定期回访”