

专业销售回天9661E电子密封胶

产品名称	专业销售回天9661E电子密封胶
公司名称	上海雅泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:回天 型号:9661E
公司地址	青浦区胜利路2号4幢一层E区128室
联系电话	021-60896416 15900415616

产品详情

产品特点：

- 单组分室温固化有机硅密封胶，固化后胶层为弹性体；
- 固化后释放醇类物质，对绝大多数金属无腐蚀；
- 具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能；
- 胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能；
- 挤出性优异，适合于机器点胶。
- 小分子含量低于300ppm；
- 优异的粘接性能，对大多数金属及塑料、陶瓷和玻璃有较好的粘附性。
- 阻燃性能优异，通过了UL94 V0认证；（UL File No.E248611）；
- 完全符合欧盟ROHS指令要求。

典型用途：

- TV、CRT、电源、通讯设备等电子、电气元器件的机械粘接密封以及电子元器件的粘接固定等。

- 其它有阻燃要求的金属、塑料、玻璃等的粘接密封。

使用工艺：

- 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。
- 施胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
- 固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。