

国际牌油漆聚氨脂面漆870

产品名称	国际牌油漆聚氨脂面漆870
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:阿克苏诺贝尔 型号:870 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

Interthane® 870 聚氨酯产品说明 适用于新建设施和作为工业维修保养面漆，可广泛用于各种环境，包括：海上结构物、石化厂、桥梁、造纸厂和电力工业。专门设计用于不希望选用高光泽而希望选用半光的区域。为不可能采用一道传统型高光泽聚氨酯面漆复涂中间涂层之处，提供多种选择。设计用途通过Chromascan配色系统可配制多种颜色。半光 56% ± 3% (视颜色而定) 干膜厚75-125微米 (3-5密耳) 相当于 湿膜厚134-223微米 (5.4-8.9密耳) 在125微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下，4.50 平方米/公升 在 5 密耳干膜厚度和所述体积固体份的情况下，180 平方英尺/美制加仑 允许适当的损耗系数 无气喷涂, 空气喷涂, 刷涂, 滚涂 涂装数据 INTERTHANE 870 颜色 光泽 体积固体份 典型厚度 理论涂布率 实际涂布率 施工方法 干燥时间 温度表干 硬干 最小 最大 ¹

参见国际油漆公司工业防护漆部门的《定义与略缩语》推荐面漆重涂间隔 5 °C (41 °F) 90 分钟 30 小时 30 小时 无限制 ¹ 15 °C (59 °F) 75 分钟 16 小时 16 小时 无限制 ¹ 25 °C (77 °F) 60 分钟 5 小时 5 小时

无限制 ¹ 40 °C (104 °F) 45 分钟 2.5 小时 2.5 小时 无限制 ¹ A组份 35 °C (95 °F); B组份 50 °C (122 °F);

混合后 35 °C (95 °F) 1.38 千克/升 (11.5 磅/加仑) 法规符合性数据 闪点 (典型) 产品重量

挥发性有机化合物 关于更多详细资料，请见关于“产品特性”的章节 国际油漆Intercure

200快干型环氧底漆 EPA213/EPA240 国际油漆Intercure420 快干型环氧树脂漆 EBA403/EBA420

国际油漆Interfine878 聚硅氧烷面漆 SZ Series/SZA056 国际油漆Interfine979 聚硅氧烷面漆 SY Series/SYA056

国际油漆Intercure200HS快干型环氧底漆 EPA208/EPA211

国际油漆Intercure99直接用于金属表面的聚天门冬聚氨酯面漆 QNB000/QNA046

国际油漆Intergard251环氧磷酸锌底漆 KGA902/KGA901红色 国际油漆Intergard269环氧底漆/过度漆

EGA088/EGA089GO 国际油漆Intergard345环氧树脂底漆/中间漆 AA Series/AAA046

国际油漆Intergard400环氧底漆/中间漆 EPA007/EPA740 国际油漆Intergard410环氧中间漆/面漆 EM

Series/EMA080 国际油漆Intergard475HS厚浆环氧漆 EVA004/EVA056常温浅灰色EVA004/EVA046浅灰色

国际油漆Intergard740环氧面漆 EC Series/ECA914 国际油漆Interlac665醇酸面漆 CL Series

国际油漆Interline104无机富锌储罐漆 QHA126/QHA125 国际油漆Interline399环氧酚醛树脂漆

TLA390/TLA399白色 TLA393/TLA399蓝灰色 国际油漆Interline850环氧酚醛储罐/液舱漆

TLA850/TLA856白色