

重庆试验仪器,路面试验仪器,实验室耗材类公路仪器

产品名称	重庆试验仪器,路面试验仪器,实验室耗材类公路仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:电联 型号:面议
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

公路连续式平整度仪 产品介绍 本仪器是目前国内最先进的现代化路面平整度检测仪器。具有连续测量、自动运算、显示并打印路面平整度标准差的功能。和现行的三米直尺及其它同类的测量仪器比较,不仅具有测量精度高、速度快、数据可靠、评定科学等优点,且操作简单,大大降低了劳动强度,提高工作效率,适应于高等级公路、城市道路、机场跑道等路面工程的施工检查、竣工验收,以及道路养护的重要数据指标。同时也可作为教学、设计及科研单位提供可靠的路面分析资料。LXBP-3型为标准型,LXBP-5型为精装型,可选配笔记本电脑和检测。软件,显示路面实时测量数据、路面位移与距离的实时曲线,同时制成检测报告。产品详细

一、本仪器是在本厂生产的LXBP-2型的基础上,通过用户的反馈意见,以及我们精心的改进而成,对整个仪器的机身以及轮胎等关键部位做了特殊的改进,从而大大降低整个机械系统的误差,大大提高了仪器测量的稳定性,使测试的数据更为真实、可靠。

二、主要技术指标:

(一)检测功能及精度

- 1、可自动测定、运算、打印均方差。取间距0.05m及0.1m两种,同一条件重复测试,其统计偏差小于0.2mm
- 2、由人工输入,可自动打印测试日期(年月日)及被测路段编号(道路号、里程号、桩号、路幅号、取样、超差)每打印一次,桩号自动递增或递减
- 3、自动运算并打印被测试路段的单向累积值H(单位:mm)
- 4、自动运算并打印被测试路段的端面曲线与基准线间的图形面积S(单位:cm²)
- 5、自动运算并打印被测试路段长度值L(单位:m),误差小于1%
- 6、自动测定计算并打印正负超查次数(K+,K-),超查标准可根据路面等级要求自行选定,限制在0-15mm范围内
- 7、可自动测定计算并打印测试速度值V(单位:km/h)

(二)牵引方式及检测速度可人力或机动车牵引,最小转弯半径5m,检测速度不超过10km/h,最佳测速为5-8km/h。非检测情况(机架缩短,测量轮悬起)下牵引速度小于25km/h

(三)工作环境温度:-10 ~+60

(四)仪表电源:胶体免维修可充电电池6V 7.2AH

(五)外型尺寸:长×宽×高=4060×800×600mm 伸长:4060mm,缩短:2650mm

(六)仪器重量:主机重量220kg,电子仪表箱2kg

重庆试验仪器公司主要经营混凝土、水泥、沥青、砂浆、防水材料、建筑节能、油漆、涂料、钢筋、路面等重庆试验仪器上百种产品。可租可售

地址:重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 电话:023-6760 0861 手机:135 0030 1020

QQ:3324319856 网址:www.cqyiqi8.com 邮编:401120