

华申-马克丹尼热动力蒸汽疏水阀

产品名称	华申-马克丹尼热动力蒸汽疏水阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华申-马克丹尼 型号:TD-600S 口径:DN15-25
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

产品详情

华申-马克丹尼热动力蒸汽疏水阀

华申-马克丹尼热动力蒸汽疏水阀是通过一个运用闪蒸汽热动力特性的可循环开关工艺进行工作的。阀体内唯一的运动部件是一个可上下移动的循环式阀片。当有冷凝水进入，阀片开启，冷凝水可顺利排出；而蒸汽进入后，阀片则紧紧闭合。通常用于蒸汽主管线和蒸汽供应管线，它结构坚固，并且只有一个移动部件，耐水锤，垂直安装可以防冻。热动力式蒸汽疏水阀只可以排放少量空气，因此并不适用于工艺应用。

蒸汽主管线，伴热管线：TD600LS系列热动力式蒸汽疏水阀通常用于蒸汽集水管线和蒸汽供应管线的支路管线。整合于一体的过滤装置和可选配的排污阀能够保护疏水阀不受污染侵害。TD600S系列蒸汽疏水阀可以用于蒸汽的伴热管线和小型制程设备。除此之外，它们也是在可能发生冰冻的室外和过热蒸汽环境的理想选择。

型号:TD600S, TD600LS 连接尺寸:DN15, DN20, DN25 连接方式:PN40 法兰 阀体材料:不锈钢420F
选装件:排污阀, 保温罩 PMO 最高工作压力:42bar TMO 最高工作温度:399 ° C PMA 最高允许压力:63bar
在121 ° C 以内 TMA 最高允许温度:321 ° C 在52bar

蒸汽集水管线、伴热管线：TD600LS系列热动力式蒸汽疏水阀通常用于蒸汽集水管线和蒸汽供应管线的支路管线。整合于一体的过滤装置和可选配的排污阀能够保护疏水阀不受污染侵害。TD600S系列蒸汽疏水阀可以用于蒸汽的伴热管线和小型制程设备。除此之外，它们也是在可能发生冰冻的室外和过热蒸汽环境的理想选择。

型号:TD600S, TD600LS 连接尺寸:1/2", 3/4", 1" 连接方式:螺纹(BSP)

阀体材料:不锈钢420F 选装件:排污阀, 保温罩 PMO 最高工作压力:42bar TMO 最高工作温度:399 ° C PMA 最高允许压力:63bar 在121 ° C 以内 TMA 最高允许温度:321 ° C 在52bar

Watson McDaniel (华申·马克丹尼) 作为知名产品早于1997年就已经进入中国市场。美国Watson McDaniel工厂成立于1878年，距今已近有130多年的悠久历史，并早在1995年就已通过ISO9001标准。自1878年以来，美国Watson McDaniel公司一直致力于为各工业领域提供范围广泛的产品以及优质服务。帮助广大客户提高蒸汽系统，压缩空气系统，热传输和流体系统的运行效率。美国Watson McDaniel公司拥有世界一流的加工，装配，检验设备和控制技术，以满足客户不同的需求和保证产品的寿命，为广大客户提供最快最好的优质服务。Watson McDaniel为了更好更迅速地发展于中国市场，已经在中国上海成立仓储中心，并且拥有了强大的技术支持团队。我们相信Watson McDaniel能为市场提供具有强大竞争力的产品以满足中国以及亚洲日益增长的市场需求。为了更好地开拓和维护中国及亚洲市场，我们真诚地邀请和欢迎各行业和领域的代理商朋友加入我们的团队，与我们Watson McDaniel品牌一起成长，共同发展！感谢您的关注和支持！！