

# 铸钢倒吊桶式蒸汽疏水阀

产品名称	铸钢倒吊桶式蒸汽疏水阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:CHYVALVE 型号:CS45H CS15H 口径:DN15-80
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

## 产品详情

### CS45H倒吊桶式蒸汽疏水阀

CS45H倒吊桶式蒸汽疏水阀是目前所知道的最可靠的疏水阀，几乎可为所有蒸汽输送管线，伴热管线和蒸汽设备提供高效疏水。倒置桶在铸铁壳体内长期稳定可靠地工作，既降低维修费用，又节约蒸汽能源。

独特的杠杆机构将吊桶重力放大，以便开启受到系统压差作用的阀瓣。杠杆机构为自由浮动式，没有固定支点造成的磨损。

由于阀瓣与阀座位于阀体的顶部，污物不会存积在阀孔处。细小的杂质在阀内处于悬浮状态，当吊桶下沉打开阀孔时，杂质便会随凝结水在压差作用下快速排除体外。CS45H内置过滤器进一步提高了疏水阀工作的可靠性并可延长其使用寿命。

#### CS45H倒吊桶式蒸汽疏水阀结构特点：

- 1、内腔所有运动部件均为不锈钢，耐磨损，耐腐蚀。
- 2、由于蒸汽不能到达被水封的阀座孔，所以无蒸汽损失，高效节能。

- 3、浮桶倒置，不会被破坏压扁，不怕水击，寿命长。
- 4、倒置桶顶部设有排气孔。连续排空气性能好，不会形成冷滞后和气堵。
- 5、不受背压的影响，在高的背压下能很好地工作。
- 6、工作可靠，只有两个运动部件（杠杆—和倒置桶），故不会产生卡阻。
- 7、阀座与阀瓣在阀的顶部，阀瓣在开关中可以使污物通过，有良好的自我清洗性能，无污物困扰。

CS45H倒吊桶式蒸汽疏水阀性能参数及连接尺寸：

型号	通径 m	最大疏水量 (kg/h)	连接方式	材料	外形尺寸			
					L	H	h	W
(881) CS15H-16C CS15H-25C	15	50--400	螺纹	WCB	128	176	106	98
	20				128	176	106	98
	25				128	176	106	98
(882) CS15H-16C CS15H-25C	15	120--900	螺纹	WCB	166	236	138	150
	20				166	236	138	150
	25				166	236	138	150
(883) CS15H-16C CS15H-25C	25	300--1860	螺纹	WCB	198	306	186	182
	32				198	306	186	182
	40				198	306	186	182
(884) CS15H-16C CS15H-25C	32	900-3000	螺纹	WCB	230	368	220	203
	40				230	368	220	203

	50				230	368	220	203
( 881F )	15	50—400	法兰	WCB	160	176	106	98
CS45H-16C	20				160	176	106	98
CS45H-25C	25				160	176	106	98
( 882F )	15	120—900	法兰	WCB	210	230	138	150
CS45H-16C	20				210	230	138	150
CS45H-25C	25				210	230	138	150
( 883F )	25	300—1860	法兰	WCB	260	306	186	182
CS45H-16C	32				260	306	186	182
CS45H-25C	40				260	306	186	182
	50				260	306	186	182

厦门承益阀门有限公司专业从事阀门的研制、生产和销售及售后服务于一体，并代理进口阀门的综合型企业。我们使用专业知识和技能为用户提供解决方案，显著提高设备性能和系统效率，节约能源，满足您的可持续发展目标！