

# C41-20KG分体式空气锤

产品名称	C41-20KG分体式空气锤
公司名称	滕州市高地机床有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:高地 型号:C41-20KG 落下部分质量:20
公司地址	滕州市龙泉街道梁场居委会南街48号
联系电话	0632-5806100 18563225657

## 产品详情

关于C41-20kg分体式空气锤：

空气锤，英文名字Pneumatic Hammer，它是自由锻造机器的一种.有两个汽缸.压缩汽缸将空气压缩,通过分配阀送入工作汽缸,推动活塞连同锤头作上下运动起锤击作用.操作灵活,广泛用于中小型锻件的生产。C41-20kg分体式空气锤主要由机架、传动机构、压缩缸和工作缸、压缩活塞、落下部分、配气机构和砧座等部分组成。C41-20kg分体式空气锤比连体式空气锤其稳定性更好，故障率低，分体式空气锤一直受广大客户好评，复购率很高！

C41-20kg分体式空气锤具有以下特点：

以压缩空气为动力，满足安全生产的需要敲击力度与打击频率可通过调节气压控制  
使用机身材质为铸铁，大吨位空气锤砧做材质为铸钢 机构简单、不易损坏

C41-20kg分体式空气锤工作原理 电动机通过减速机构和曲柄，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸的上下气道与大气相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下旋阀，使压缩空气进入工作气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砧铁的上升或下降，完成各种打击动作。旋阀与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。

C41-20kg分体式空气锤参数：

型号	C41-20kg分体式空气锤
落下部分质量 (kg)	20

打击能量 (kj)	0.22
打击次数 (Min-1)	255
工作区间高度 (mm)	180
可锻毛坯方长(mm × mm)	30*30
可锻毛坯圆(mm × mm)	35
电机功率(kw)	单相2.2/220三相2.2/380
砧座重量 (kg)	200
电机转速(r.p.m)	1440
整机重量 (kg)	500
机器外型尺寸 (mm)	670 × 369 × 1050

空气锤：[www.kongqichui6.com](http://www.kongqichui6.com)

小型空气锤：[www.kongqichuiweb.com](http://www.kongqichuiweb.com)

数控钻床：[www.shukonglizuan.com](http://www.shukonglizuan.com)

立式钻床：[www.lizuan1.com](http://www.lizuan1.com)

滚齿机：[www.y3150.com](http://www.y3150.com)

牛头刨：[www.baochuang6066.com](http://www.baochuang6066.com)

锯床：[www.juchuangweb.com](http://www.juchuangweb.com)

滕州机床厂官方网站请点击：[www.tzgaodi.com](http://www.tzgaodi.com)