

DZSF直线振动筛1040型三层直线振动筛

产品名称	DZSF直线振动筛1040型三层直线振动筛
公司名称	新乡市德泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫滨区工业园
联系电话	0373-2685791 13523241828

产品详情

1025两层直线振动筛简介：

直线振动筛是轻型振动筛分机中外观呈长方形的一种筛分设备，该筛分机可以按照用户分级要求装配1—6种不同目数的筛网，将所要筛分物料分成2—7等级后从所属排料口排出。本产品价格优惠、操作方便、服务周到铸就本产品成为我公司热销产品之一，适用于粒度在0.075-0.5mm（约32-200目）、含水量7%以下、无粘性的干式粉状、颗粒状物料的筛选分级。

直线振动筛工作原理：

系列直线振动筛采用双振动电机驱动，当两台振动电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合理作用下，进入设备的物料

在筛面上被抛起、跳跃式向前做直线运动，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物，分别从各自的出料口排出，达到筛选和分级的目的。

直线振动筛型号说明：

- d-----电机(振动源)
- z-----直线(运转轨迹)
- sf-----筛分机
- 1020-----筛面尺寸
- 3-----三层(三层筛网四个出料口)
- p-----钢板材质 (q235碳钢)

直线振动筛型号齐全，除用户特殊要求外，主要包括采用sus304不锈钢材质或q235a碳钢材质，筛面尺寸从500 × 1200mm到1500 × 4500mm的1-6层不同型号。客户可根据所要筛分物料的不同特性，筛分目标，处理量要求，场地限制，生产线配置等要求针对选型。

直线振动筛适用行业：

直线振动筛适用行业非常广泛，适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分，最大给料粒度不大于10mm，可胜任化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业。

直线振动筛性能特点：

- 1、技术成熟，质量可靠，筛分精度高、处理量大；
- 2、设备整体设计精巧合力，结构简单，易安装，耗能少、噪音低；
- 3、筛网独特设计使筛网使用寿命更长，换网更方便、快捷，适合使用尼龙、特种龙、pp网等各种材质的筛网；
- 4、设备整体密封性好，无粉尘溢散；
- 5、维护方便，适合流水线生产中的自动化作业。

新乡德泰机械全年365天每天24小时不间断随时为您提供所需服务

新乡德泰是新乡专业振动筛分设备的制造厂商，其生产的振动筛规格齐全，质优价廉，性能稳定，处理量大。不仅振动筛筛面的层数、筛网孔径可调，也可根据客户的不同需求量身设计制作各种非标产品，更值得用户考虑。

联系电话: 0373-2685791

手机：13523241828

传真: 0373-2682867

邮箱：2448759530@qq.com