

河南陶粒滤料蓝达水处理BAF专用陶粒滤料

产品名称	河南陶粒滤料蓝达水处理BAF专用陶粒滤料
公司名称	河南蓝达水处理材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:蓝达 型号:TA1544
公司地址	河南省郑州市
联系电话	13526457888

产品详情

河南蓝达水处理材料有限公司专业加工：生物陶粒滤料、填料、活性炭、石英砂、无烟煤、锰砂、果壳、纤维球、斜管、曝气器、等各种净水材料，欢迎您来电咨询及选购，我们将竭诚为您服务。

陶粒在轧钢废水的处理中，一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物与油后，再经过冷却而使循环使用。处理水的水质，要求浊度在10-15度、油含量在10毫克升以下。几种有代表性的处理热轧废水的系统如下: A.废水铁皮坑，沉淀池，冷却塔循环使用。 B.废水铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔，循环使用。 C.废水铁皮坑沉淀池~过滤器冷却塔循环使用。有的工厂对热轧废水，先用铁皮坑，将废水中大部分氧化铁皮和油经沉淀分离之后，再用压力超高速生物陶粒过滤处理，处理后水经冷却塔冷却后循环使用。对于冷轧过程中产生的含油废水，一般先用调节池，去除水中的大部分浮油，然后采用混凝、浮选方法去除乳化油。冷轧废水中的浮油含量约200300毫克7升，浊度20040度，使废水在调节池停留3060分钟后，出水油含量约10毫克升左右，经采用混凝、浮选处理后的流出水，油含量为1030毫克升，浊度为2050度。

河南蓝达水处理材料有限公司专业加工：生物陶粒滤料、填料、活性炭、石英砂、无烟煤、锰砂、果壳、纤维球、斜管、曝气器、等各种净水材料，欢迎您来电咨询及选购，我们将竭诚为您服务。

生物陶粒滤料简介：外观：红褐色球状。特点：机械强度高、耐冲刷、抗磨损、理化性能稳定，同时由于其微孔丰富、表面粗糙、比表面积大，使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、颗粒均匀、密度适宜、不易板结、流失量小，因此截污能力强、挂膜效率高，利于微生物生长、繁殖，可有效去除水中有机物、悬浮物及氮磷等。

河南蓝达水处理材料有限公司专业加工：生物陶粒滤料、填料、活性炭、石英砂、无烟煤、锰砂、果壳、纤维球、斜管、曝气器、等各种净水材料，欢迎您来电咨询及选购，我们将竭诚为您服务。

陶粒因其具有体轻、强度高、隔音、保温耐火、耐化学、耐细菌腐蚀及抗震、抗冻等优良性能,而广泛用于保温混凝土、结构保温混凝土、高层结构混凝土,应用领域逐渐扩大.目前,陶粒与陶砂主要用于建筑业,如预制件有:承重的、非承重的陶粒砌块、大型墙板、夹心墙板;现浇工程有:承重的或围护的、隔热的或抗震的陶粒混凝土;建筑保温的有:陶粒保温块、瓦、涂料、隔热保温垫层及内衬;陶粒还可用作增强混凝土的轻骨料,特别是高层、超高层建筑更需要;农业上用陶粒改良重质泥土和作无土栽培基床材料;在过滤、油漆、橡胶、尼龙复合材料等方面也将陶粒用作填充材料.