

# 种类多样流量测量节流装置LJZ

产品名称	种类多样流量测量节流装置LJZ
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:LJZ
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

## 产品详情

### 产品名称:[流量测量节流装置](#)

型号:LJZ

产品摘要:

流量测量节流装置有孔板，标准喷嘴，经典文丘里管文丘里喷嘴，机翼测风装置，双文丘里管等

产品描述

#### 一、标准孔板

特点 具有测量精度高，安装方便，使用范围广、造价低等特点。广泛应用于各种介质的流量测量。

规格 DN20 ~ 300mm 二、标准喷嘴

特点 具有耐高温高压，耐冲击，使用寿命长，测量范围大，测量精度高的特点。适用于电厂高温高压蒸气流量，热网管路，流速大的流体流量测量。具有两种形式：A：ISA1932喷嘴（标准喷嘴）

B：长径喷嘴

规格 DN < 1000mm 三、经典文丘里管文丘里喷嘴

特点具有压力损失小,测量精度高,前后直管长度短,使用寿命长的特点。适用于水、气体的流量测量。

规格 50 < DN < 3500mm 四、机翼测风装置

特点 具有压力损失小，前后直管较短，测量稳定的特点。适用于圆形或矩形管道的风量测量。

规格 DN80-4000mm(或长×宽) 五、双文丘里管

特点 具有压力损失小，测量稳定的特点，适用于圆形或矩形管道的风量测量。

规格 DN200-4000mm(或长×宽) 六、环形孔板、圆缺孔板、偏心孔板 特点 具有不易堵塞，前后直管

较短的特点。适用于高炉煤气、焦炉煤气等含粉尘、杂质，较多的气体及液体的测量。

规格 DN50-3500mm 七、双重孔板1/4圆喷嘴

特点 适用低雷诺数状态下各种流量，广泛应用于各种流速较低的液体、气体的流量测量。

规格 DN25-600 八、阿牛巴流量计

特 具有压力损失小，安装方便的特点。适用圆形、矩形管道的流量测量。规格 PN < 10DN50 ~ 4000

九、限流孔板

特点 具有限流、降压的特点。适用于限制流量或降低压力。规格 DN10 ~ 1000

十、单、双室平衡容器 特点 适用于液位、汽包水位的高度测量。规格PN < 32