

BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器

产品名称	BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器
公司名称	济宁东达电气股份有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:BPB-37 / 660
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3158028 18053703855

产品详情

BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器,矿用变频器

18053703855矿用隔爆型低压交流变频器BPB-37/660矿用隔爆型低压交流变频器适用于在有瓦斯和粉煤尘爆炸危险的矿井中，在电源输入电压为交流660V，频率为50Hz的系统中，通过改变频率来控制交流电动机转速-对带式给料机等设备进行调速控制，并对动力负载调节及电动机进行必要的保护。东达集团销售热线：赵经理18053703855。

18053703855BPB-37/660矿用隔爆型低压交流变频器技术特点

- 1、启动电流小，减小了对电网的冲击BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器,矿用变频器
- 2、启动平稳，减小了机械冲击，对皮带、电机、减速器等机械装置起到了很好的保护作用，延长了其使用寿命东达集团销售热线：赵经理18053703855。
- 3、提供多种运行方式，用户可根据不同的工矿，选择最合适的运行方式
- 4、有机械闭锁，以保证控制装置的安全性和可靠性
- 5、具有短路保护、断相保护、过载保护、过、欠压保护

18053703855BPB-37/660矿用隔爆型低压交流变频器主要技术参数

输入电源电压AC660V，额定功率：37kW

输入电源频率50Hz（频率允许波动范围 $\pm 2.5\%$ ）

输出电压0~660V东达集团销售热线：赵经理18053703855。

输出频率10~50Hz为恒转矩调速，大于50Hz为恒功率调速

控制电动机功率范围37kW

调速方式：为连续和多段速度任意选择

工作制：连续工作制东达集团销售热线：赵经理18053703855。

环境温度为40℃，允许1.5倍额定电流过载60秒

漏电闭锁和漏电保护由上级开关提供

联系人：东达集团小赵

联系电话：18053703855

0537-3158028

济宁东达机电有限责任公司

BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器,矿用变频器18053703855