

GEJ30矿用跑偏传感厂家

产品名称	GEJ30矿用跑偏传感厂家
公司名称	济宁东达电气股份有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:GEJ30
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3158028 18053703855

产品详情

GEJ30矿用跑偏传感，GEJ25矿用隔爆型跑偏传感器厂家

皮带就综合保护装置用GEJ20，GEJ15(A)，GEJ20/35，GEJ15，GEJ40，GEJ25，GEJ30矿用本质安全型跑偏传感器，皮带跑偏传感器

GEJ30跑偏传感器概述东达集团销售热线：赵经理18053703855。

GEJ30跑偏传感器为矿用本质安全型简单设备，外壳采用HT250铸铁；输出为机械开关，工作稳定可靠。主要适用于具有混合气体的危险场所以及露天煤矿、选煤厂等工作场所，作为矿用带式输送机保护控制装置的堆煤信号检测之用，可实现带式输送机的跑偏保护。

GEJ30跑偏传感器适用范围东达集团销售热线：赵经理18053703855。

主要用于检测带式输送机胶带的跑偏，通过可编程控制器编程实现对皮带的保护

GEJ30跑偏传感器主要技术参数东达集团销售热线：赵经理18053703855。

1.接点容量：DC24V/0.5A。

2.接触电阻：闭合接点的接触电阻不大于0.1Ω，振动、冲击后不大于0.2Ω。

3.一级动作角度：20°±3°；复位角度：15°±3°；

二级动作角度：30°±3°；复位角度：20°±3°；

4.触杆的动作用力：25N~55N。GEJ30矿用跑偏传感，GEJ25矿用隔爆型跑偏传感器厂家

5.动作性能：传感器受动作力作用，探杆转动至动作角度时应立即动作，常闭接点断开，动作力消除后，探杆自动返回原位，经过复位角度时立即恢复，常闭接点闭合。

6.探动作的极限角度：70°。

7.传感器与主机的传输电缆长度 500m，采用具有安标并在有效期内的MYQ3×1.0mm²，煤矿用移动轻型橡套软电缆连接，电缆参数：R：12.8 Ω/km、L:0.8mH/km、C:0.06 μF/km。

8.外壳防护能应符合GB4208中防护等级IP54的规定。

联系人：东达集团小赵

联系电话：18053703855

0537-3158028

济宁东达机电有限责任公司GEJ30矿用跑偏传感，GEJ25矿用隔爆型跑偏传感器厂家

皮带就综合保护装置用GEJ20，GEJ15(A)，GEJ20/35，GEJ15，GEJ40，GEJ25，GEJ30矿用本质安全型跑偏传感器，皮带跑偏传感器