

国产《自吸排污洗滤水器/Y型过滤器/选益创》

产品名称	国产《自吸排污洗滤水器/Y型过滤器/选益创》
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	6596.00/台
规格参数	品牌:益创 型号:sdgs
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

国产【自吸排污洗滤水器/Y型过滤器/选益创】

北京益创环保科技有限公司销售电话：18910163728王琳娜

为电厂提供全面、专业的节能方案，我们一批专业的技术人员，为客户提供咨询、设计、安装、维护保养等一体化的服务。冷凝器全自动在线清洗系统、除氧器、减温减压器、疏水扩容器、全自动滤水器以其领先的技术，保护环境，以及出色的节能表现而著名，其质量和可靠性已得到证明，可确保冷却过程安全、清洁、环保且高效。高效空气过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。

2. 按GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验，其透过率 0.1%（即效率 99.9%）或对粒径 0.1 μm 微粒的计数透过率 0.001%（即效率 99.999%）的过滤器为高效空气过滤器。

3. 高效空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。

4. 空气过滤器应符合防火要求，高效空气过滤器按耐火程度分为三级：1级过滤器，过滤器全部材料都是不燃性的，不燃性材料应符合GB8624-1997 A级。2级过滤器，过滤器滤料应为符合GB8624-1997 A级的不燃性材料，分隔板、框架可用符合GB8624-1997 B2级的可燃性材料。3级过滤器，过滤器全部材料可用符合GB8624-1997 B3级

5 设计时，可按初阻力的二倍为终阻力，作为过滤器的计算阻力。

6 高效空气过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。

7 高效空气过滤器不宜单独使用，高效空气过滤器宜设置在净化空调系统的末端。

8 容尘量厂家应提供。高效过滤器出厂时应检漏。其他要求根据用户需求定。

9 在一般非平行流洁净空调系统中多采用组合的过滤器风口。

主要分为：有隔板高效过滤器，无隔板高效过滤器，V-BED高效滤网，耐高温高效过滤器。

无隔板高效过滤器

无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm厚的无隔板型过滤器能够达到150mm厚的有隔板过滤器的性能。90mm厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下，风量可以达到有隔板SPAN 150mm厚标准阻力型的1.3倍，SPAN 150mm厚标准阻力型的两倍。可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。

有隔板高效过滤器

有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或采用胶版纸、铝铂作分隔板，与木框或铝合金框胶和而成，具有过滤效率高，阻力低，风量大的优点。有隔板高效过滤器多采用双面上胶的铜版纸作分隔板，目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩，从而散发颗粒。适合于低级别的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中，铝隔板过滤器主要用于高温或高湿环境，纸隔板过滤器用在普通洁净环境。有隔板风量相对较大,可以用作耐高温过滤。

V型密褶式过滤器

用于一般通风系统，具有过滤面积大，阻力低，使用寿命长等特点。它可做为高效过滤器的预过滤器使用，从而有效延长高效过滤器的使用寿命。

耐高温高效过滤器

该过滤器可以使用在250 的高温环境，过滤效率可达到99.99% @0.3 μ m.

D.O.P./P.S.L. Testing 95%、99.99% at 0.3 μ m国产【pac加药装置/[减温减压器控制原理](#)/选益创】

国产【自吸排污洗滤水器/Y型过滤器/选益创】

国产【不锈钢飞灰取样器/连排余气回收装置/选益创】

 [除氧器](#) br/>

煤粉取样器br/>

冷
凝器在线清洗装置br/>