

国产解析真空除氧器/漏斗式胶球清洗装置/选益创

产品名称	国产解析真空除氧器/漏斗式胶球清洗装置/选益创
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	651.00/台
规格参数	品牌:dff 型号:gy
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

国产【解析真空除氧器/漏斗式胶球清洗装置/选益创】

北京益创环保科技有限公司是一家专门致力于电力节能环保技术应用与服务、节能设备生产与销售、节能工程设计与施工的高科技节能公司。公司始终奉行“质量立本，精益求精，用户至上，利益共享”的经营宗旨，竭诚服务于广大客户!!! 欢迎咨询：销售电话：18910163728王琳娜 QQ：56571920

胶球清洗系统运行操作

1、投运前准备

- 1)胶球用温水浸泡24小时，对浸泡后不合格的球去出不用。
- 2)加球：打开装球室放气门，放水门，将装球室上盖打开，放入泡好的胶球，然后将上盖压好，将放气门、放水门关闭。
- 3)排气，将装球室出水阀打开，打开排气阀，将装球室内气排掉直至出水，关闭排气阀及放水阀。

2、运行操作

- 1、将收球网操作手轮旋至“收球位置”
- 2、胶球泵进口阀打开

3、启动胶球泵

4、打开装球室出口阀将

5、装球室切换阀打至“清洗位置”

6、清洗系统30分钟

3、停止操作

1、将装球室切换阀打至“收球位置”

2、胶球泵出口阀打开

3、停止胶球泵

4、关闭装球室出口阀

5、关闭胶球泵进口阀

6、将收球网操作收轮旋至“网板反洗”，此时水流对网板进行反冲洗，运行结束。

新型收球网是在相应的管道中设置了一个A型栅格网，上部为进水端，网板将整个管道截面全部遮挡，收球工作由此开始。收球网的网板、主轴、卡轴块及紧固件等所有过流部件均可采用优质不锈钢。A型栅格网的两片网板由两根转轴转动，在非运行工况时网板可被旋转到一定角度，形成与水流平行的H型结构。H型结构使水流对网板进行反冲洗，可清除网上杂物及减少水阻，并解决老式收球网积球卡球的问题，使收球率达94%以上。在投球运行时将网板转回到原来的A型结构位置上。主要型式有手动（小管径）和电动（大管径）两种供选用。即循环水管径小于DN700的可选用手动单板型收球网，当循环水管径大于DN700可双板分流型收球网。

收球网技术参数

胶球清洗装置选用合适的胶球，将胶球从装室手孔处投入装球室内，投球数量为凝汽器冷却水管数的10%左右。先打开收球网的球阀，然后启动胶球泵，再打开装球室上的放气阀，排完装球室内的空气，关闭排气阀，再打开送球管道中间的球阀，当水流正常运行时慢慢打开装球室的切换阀，不宜过猛的切换，胶球在循环水流的带动下进入凝汽器水室。剥皮胶球在循环水进出口压力差的作用下洗刷冷却管内泥沙污物，对冷却管内进行一次抹擦，使冷却管内壁泥沙污垢随着水流带出，胶球经循环水的带动下进入收球网，在收球网阻拦下，将胶球分离出来，由胶球泵吸出重打入装球室，按此规律往复循环对凝汽器冷却水管进行连续清洗。

胶球清洗装置是汽轮机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏直接影响到汽轮机凝汽器的清洗程度和传热效果。该装置的适用范围相当广泛，它不仅适用于汽轮机凝汽器的清洗，同时适用于石油、石化、化工、钢铁单位；固定管板式热交换器的冷却管的清洗，近年来又进入了中央空调的市场，北京益创科技胶球清洗装置在连续工作不降低负荷的情况下，可以随时投入使用，能始终保持冷却管的清洁状态，能延长冷却管的使用寿命，减轻劳动强度，增加经济效益。是提高电厂、石油、石化、化工、钢铁企业凝汽器及热交换器安全经济运行不可缺少的装置。

国产【解析真空除氧器/漏斗式胶球清洗装置/选益创】

<http://www.bjyckj.cn/guolvqi/20141012110955.html> ">工业滤水器br/>

<http://www.bjyckj.cn/guolvqi/> ">过滤器br/>

<http://www.bjyckj.cn/shuichuli/20141012110747.html> ">加药装置br/>

<http://www.bjyckj.cn/chuyangqi/20141011100938.html> ">除氧器br/>