

RFMH超高温自动洒水装置

产品名称	RFMH超高温自动洒水装置
公司名称	济宁东达电气股份有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:RFMH
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3158028 18053703855

产品详情

RFMH超高温自动洒水装置，煤矿皮带机用防灭火装置

RFMH超温自动洒水装置，皮带机综保专用，超温自动洒水装置，自动洒水灭火装置，自动洒水装置厂家，矿用自动洒水装置

RFMH型矿井自动防灭火装置，主要为煤矿井下，皮带机运输巷道，采掘工作面作为自动防灭火使用而设计的。同时与消防器材配套使用也是楼堂馆所自动防灭火的理想产品。

本装置分为自动洒水阀、自检阀和热敏探头控制回路。

RFMH超温自动洒水装置自动阀工作原理：东达集团销售热线：赵经理18053703855。

正常情况下，在开始进水的瞬间，出水口压力为零，上端压力也为零，阀芯先被水冲向上，出水口有水流出，同时水经先导孔流入阀芯上端，此时，若自检阀关闭，且锥塞堵住释压孔时，阀芯上下两面压强相等；由于阀芯上面截面积大于阀芯下面截面积，在两面压强相等时，阀芯上面的受力面积大于下面的受力面积，阀芯上面

的压力大于下面的压力，自动将阀芯推向

下面，堵住出水口。RFMH超高温自动洒水装置，煤矿皮带机用防灭火装置

RFMH超温自动洒水装置自动灭火原理：东达集团销售热线：赵经理18053703855。

当被监测环境发生火灾，温度高于 $50+2$ 时，热敏式易熔合金温度传感探头溶化，锥塞脱离释压孔，释压孔有水流出而释压，由于先导孔径较小，阀芯上端压强几呼为零，水压自动将阀芯推向上面，阀芯脱离出水口，进水口压力水直接从出水口流出，喷射到防火面，实现自动防灭火。

RFMH超温自动洒水装置技术参数：东达集团销售热线：赵经理18053703855。

自动阀公称通径3/4 ，工作压力3MP；

喷头流量：在水压为3MP时，25L/S；

射程：9.6米、灭火范围：20m²

灭火温度：50 ± 2 ；

联系人：东达集团小赵

联系电话：18053703855

0537-3158028

济宁东达机电有限责任公司RFMH超高温自动洒水装置，煤矿皮带机用防灭火装置

RFMH超温自动洒水装置，皮带机综保专用，超温自动洒水装置，自动洒水灭火装置，自动洒水装置厂家，矿用自动洒水装置