

国际牌油漆地表面处理环氧树脂漆670HS

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 国际牌油漆地表面处理环氧树脂漆670HS |
| 公司名称 | 中远关西涂料化工(上海)有限公司 |
| 价格 | 15.00/L |
| 规格参数 | 品牌:阿克苏诺贝尔 型号:670HS 规格:20L |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路5589-55689号 |
| 联系电话 | 0512-55399011 13373639889 |

产品详情

Interseal® 670HS 低表面处理环氧树脂漆 国际牌油漆地表面处理环氧树脂漆670HS 包装规格 20 公升组
Interseal 670HS 基料 17公升装于20公升的容器中 Interseal 670HS 固化剂 3 公升装于3.7公升的容器中 5
加仑组 Interseal 670HS 基料 4.25 加仑装于5加仑的容器中 Interseal 670HS 固化剂 0.75
加仑装于1加仑的容器中 关于可提供的其它包装规格, 请与国际牌防护涂料部门联系。 装运重量 U.N.
装运编号 1263 20 公升组 30.8 公斤 (67.9磅) 基料 (A组份) 3.5公斤 (7.6磅) 固化剂 (B组份) 5 加仑组
29.4 公斤 (64.9磅) 基料 (A组份) 3.08公斤 (6.8磅) 固化剂 (B组份) 贮存 贮存期限在 25 ° C (77 ° F)
的温度条件下至少可保存12个月。 此后应再检查后使用。 储存在干燥、遮阳处,
远离热源和火源, 防止冰冻。 重要说明 本手册提供的信息可能不详尽, 如果事先未就本产品的适用性获
得本公司的书面确认, 而将本产品用于本手册明确建议范围之外的用途, 责任自负。 所有保证说明或具
体的 销售条款均收录于《国际牌防护涂料部门销售条款》中, 可以索取。 虽然我们努力确保就本产品提
供的所有建议 (在本说明书或其他材料中) 正确无误, 但是底材的质量和 条件以及影响本产品使用和涂
装的众多因素, 均在我们的控制范围之外。 因此, 除非我们出具明确的书面同意, 否则我们对产品性能
概不承担任何责任, 对因使用本产品造成的 损失和损害 (除本公司疏忽造成的死亡或人身伤害之外),
也概不负责。 本手册中的资料将根据实践经验和本公司的产品持续开发政策, 不时加以修改。

国际油漆Intergard345环氧树脂底漆/中间漆 AA Series/AAA046 国际油漆Intergard400环氧底漆/中间漆
EPA007/EPA740 国际油漆Intergard410环氧中间漆/面漆 EM Series/EMA080
国际油漆Intergard475HS厚浆环氧漆 EVA004/EVA056常温浅灰色EVA004/EVA046浅灰色
国际油漆Intergard740环氧面漆 EC Series/ECA914 国际油漆Interlac665醇酸面漆 CL Series
国际油漆Interline104无机富锌储罐漆 QHA126/QHA125 国际油漆Interline399环氧酚醛树脂漆
TLA390/TLA399白色TLA393/TLA399蓝灰色 国际油漆Interline850环氧酚醛储罐/液舱漆
TLA850/TLA856白色 国际油漆Interline925无溶剂型环氧储罐/液舱漆 THA125/THA126
国际油漆Interline982环氧储罐/液舱临时防护底漆 TPA018/TPA019奶黄色 国际油漆Interline1046环氧酚醛漆
TLA660/TLA669灰色