

# 厂家直销透水混凝土用羟丙基甲基纤维素

产品名称	厂家直销透水混凝土用羟丙基甲基纤维素
公司名称	山东阜盈生物科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:阜盈 型号:FY 灰分:< 3
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-80965865 15715315828

## 产品详情

### 云南透水胶结料用羟丙基甲基纤维素厂家直销

一、羟丙基甲基纤维素(HPMC)概述：羟丙基甲基纤维素(HPMC)是一种无嗅、无味、无毒的白色粉末或类白色粉末。主要用在建筑行业，耐水腻子粉，水泥砂浆等，主要的技术指标有：粘度和保水率，我公司生产工艺成熟，设备先进，质量稳定。

二、羟丙基甲基纤维素(HPMC)的粘度和质量标准：

产品名称	HPMC
甲氧基含量(%)	26.0 - 30.0
羟丙基含量(%)	8.0 - 11.0
凝胶温度(%)	54 - 65
水份(%)	3%
灰分(Wt%)	5%
PH值	7 - 8
外观	白色至微黄色粉末状
细度(目)	80 - 100目
粘度(mpa.s)	5万、7.5万、10万、15万、20万

三、羟丙基甲基纤维素(HPMC)特性：

1、性状：本品是一种白色或稍带微黄色的粉末，而且无嗅、无味、无毒。2、水溶性和增稠能力：本品冷水速溶型能溶于冷水，形成透明的粘稠溶液。3、在有机溶剂中的溶解：由于含有一定量的疏水性甲氧基，故本品能溶于一些有机溶剂，也可溶于水和有机物混合的溶剂。4、PH稳定性：本品水溶液的粘度在PH3.0—10.0范围内都比较稳定，小于3或大于10以后，粘度会大幅度降低。6、低灰份含量：由于本品是非离子型，在制备过程中能用热水洗涤，因此它的灰份含量很低。7、保水性作用：由于本品是亲水性的和它的水溶液是高粘度的。它添加到灰浆、石膏、涂料等中，在制品中维持高保水作用。

欢迎致电：15715315828（同微信）QQ：495583940 王经理四、用途：作为干粉砂浆料的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹保温砂浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。此外，HPMC在腻子粉、陶瓷制造、油墨印刷等领域也有重要应用。五、羟丙基甲基纤维素包装、运输及贮藏：羟丙基甲基纤维素采用内衬聚乙烯内袋的纸板桶或涂塑的聚丙烯编织袋封装，每桶（袋）净重25kg。

贮藏时放于室内通风干燥处，注意防潮。运输过程中注意防雨、防晒。