

污泥处理工程用锁扣式（一体化）土工格栅

产品名称	污泥处理工程用锁扣式（一体化）土工格栅
公司名称	江苏鑫泰岩土科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫泰 型号:黑
公司地址	江苏 宜兴市 新庄镇
联系电话	051087597808 13337928071

产品详情

锁扣土工格栅(一体化土工格栅)是先用多根加强钢丝水平排列周围注塑成一层pe层的肋带或聚丙烯拉伸带，纵横向肋带经过经纬编织成网状格栅，肋带交叉接点用锁扣通过特殊注塑成型法一次成型，使接点可靠结实，在路基使用过程中，接点绝对牢固，充分保护钢丝，整体性能特别优越，并且增加格栅与土层之间的摩阻，格栅断裂伸长率很低钢塑带（不大于3%），聚丙烯拉伸带（不大于10%），蠕变量极低，衰减极少，充分发挥格栅的整体拉力。锁扣土工格栅置于路基土体内，能达到柔韧性好、高强度、高模量、低蠕变、抗生化腐蚀和老化、抗施工损伤等性能。可以充分扩散土体的应力，及时传递拉应力，限制土体侧向位移，并对路基沉降有强力的减缓作用，路基回弹模量明显提高，路基承载能力加强，锁扣土工格栅能使抗拉力、屈服力、剪切力、纵横向相互作用力、嵌锁力、摩擦力综合作用，并且免搭接，使格栅的整体效果特别优越。

污泥处理 软基处理 真空预压 www.yxxintai.com 锁扣式土工格栅(一体化土工格栅)技术指标：

项目	jygs	jygs	jygs	jygs
	30-30	50-50	80-80	100-100
双向极限抗拉力kn/m	30	50	80	100

双向极限延伸率%	3	3	3	3
结点直角撕裂强度n	500	500	500	500
结点厚度mm	8	8	8	8
结点尺寸mm	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 × 25
网孔尺寸mm	125*125	125*125	125*125	125*125
幅宽m	4	4	4	4
长度m	50	50	50	50