

溶剂油挥发报警器 溶剂油挥发报警器

产品名称	溶剂油挥发报警器 溶剂油挥发报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电压:AC220V ± 10% 传输距离: 2000m 量程范围:0-100LEL
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

溶剂油挥发报警器 溶剂油挥发报警器 气体报警器工作原理：进行气体检测时，将检测仪的传感器探测孔对准泄漏点或是气源，随着气体不断扩散挥发，仪器的浓度值（显示屏显示值）不断变化，浓度值达到或是超过设定报警点时，仪器会浓度报警（蜂鸣器嘀嘀...的响）同步指示灯频闪，也就是声光报警。

固定式溶剂油气体报警器说明: 1) 组成部分：防爆探头（放现场）、主机（放人员值班室）两部分
2) 主机部分可以时时显示现场气体浓度，并具备声光报警功能；现场探头可选配浓度显示 和 声光报警
便携式气体浓度报警器说明：

- 1) 采用高性能充电锂电池，具有充电保护和低压保护功能。确保电池使用可靠寿命长。
- 2) 采用LCD显示，可直观显示现场气体浓度。
- 3) 设备正常监控状态下，工作时间 8小时。
- 4) 采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护。
- 5) 采用进口气体敏感元件，具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。测量范围：(0-100)%LEL

溶剂油挥发报警器 溶剂油挥发报警器 产品参数：使用温度：-20 ~ 60

尺寸：（固定式）370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H)，（手持式）104mm × 63mm × 30mm

工作电压：（固定式）AC220V ± 10%，（手持式）高性能充电锂电池 案例：1984年3月31日，河北省保定市石油化工厂油罐发生爆炸事故，造成16人死亡、6人重伤，事故主要原因是违章输入渣油（原为锅炉燃料油罐），油温过高，大量瓦斯与罐内空气混合形成爆炸性气体，遇到火花引发爆炸。

（0531-68658013，15154173891 联系人：葛经理）