

高压泵SRGYB-123型带真空辅助系统的自吸泵

产品名称	高压泵SRGYB-123型带真空辅助系统的自吸泵
公司名称	无锡市盛瑞高压泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:盛瑞 型号:SRGYB-123
公司地址	无锡市前洲镇石幢村
联系电话	86 0510 83452123 13912358679

产品详情

产品型号:SRGYB-123 产品特点: 真空辅助自吸高压泵,真空自吸泵主要运用于城市道路积水用于市政部门作为防汛抢险的重要设备之一,该款真空辅助自吸泵完全可以替代同类进口产品,达到了进口技术国产化造价便宜的优势,而且易损件方便更换,整机生产周期较短只需要6-10天就能完成订单。

一、真空辅助自吸泵产品概述 真空辅助自吸泵主要是在博禹强自吸泵和开式叶轮自吸泵的基础上增设了一套真空辅助系统,增加了真空辅助系统的自吸泵在自吸性能上更提高了一个档次,真空辅助自吸泵如果采用强自吸泵产品自吸高度可以达到9米,该款泵流量能做到最大6000m³/h以内,所以该款泵主要优势就是流量范围广泛,采用开式叶轮自吸泵的真空辅助自吸泵主要特点就是防堵效果特别明显,不会出现任何的堵塞现象,而且自吸能力也能达到9米,如输送的液体里面含有大量的杂物建议选用开式叶轮的真空辅助自吸泵产品比较合适,只是目前该款开式叶轮的真空辅助自吸泵流量最大只能做到800m³/h,如需要更大流量需要定做生产周期大约在1个月左右。二、真空辅助自吸泵使用条件

- 1、真空辅助自吸泵使用的环境温度应小于50℃,液体的温度常用产品小于100℃,特殊要求可以定做。
- 2、铸铁材质的真空辅助自吸泵适应输送液体的PH值在6~9,不锈钢材质的真空辅助自吸泵PH值在2~13范围。
- 3、真空辅助自吸泵使用液体的重度不超过1240kg/m³,输送污水时参数表里面的扬程低于清水型10%,所以选型时应注意,输送的如果是污水比如需要扬程10米那么建议选用扬程为15米的泵。
- 4、真空辅助自吸泵自吸高度不能超过规定值范围。
- 5、真空辅助自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度是真空辅助自吸泵口径的5倍。

高压清洗泵 高压试压泵 高压泵www.gaoyabeng123.com 三、开式叶轮的自吸泵实物图

四、开式叶轮真空辅助自吸泵性能参数表 型号意义 例如BYZKKZX100-100-15 BYZKKZX-

博禹开式叶轮真空辅助自吸泵 100-口径 100-m³/h 15-扬程m 型号 流量m³/h 扬程m 功率KW 转速

SRGYB100-100-15 100 15 7.5 1450 SRGYB100-80-20 80 20 7.5 1450 SRGYB100-100-20 100 20 11 1450

SRGYB100-100-30 100 30 22 1450 SRGYB100-80-45 80 45 30 2900 SRGYB100-80-60 80 60 37 2900

SRGYB100-80-80 80 80 45 2900 SRGYB125-120-20 120 20 15 1450 SRGYB150-200-15 200 15 15 1450

SRGYB150-200-20 200 20 22 1450 SRGYB150-200-25 200 25 30 1450 SRGYB150-180-30 180 30 37 1450

SRGYB150-180-38 180 38 55 1450 SRGYB200-280-14 280 14 22 1450 SRGYB200-300-18 300 18 37 1450

SRGYB200-280-28 280 28 55 1450 SRGYB250-420-20 420 20 55 1450 SRGYB300-800-14 800 14 55 1450

五、大流量强自吸真空辅助自吸高压泵性能参数表 型号意义 例如200SRGYB300-60-90-4

200-进出口口径mm SRGYB盛瑞泵业真空辅助自吸泵 300-流量m³/h 60-扬程m 90-电机功率KW

4-电机级数 序号 型号 流量 m³/h 扬程 m 效率 % 功率 kW 转速n r/min 汽蚀余量m 自吸高度m

自吸时间 (S/5m) 55 200SRGYB300-60-90-4 300 60 68.1 90 1450 3.0 9 60 56 200SRGYB350-8-15-6 350 8 63.6 15
960 3.0 9 60 57 200SRGYB350-11-18.5-6 350 11 70.9 18.5 960 3.0 9 60 58 200SRGYB350-13-22-4 350 13 70.4 22 1450
3.0 9 60 59 20SRGYB350-17-30-4 350 17 67.6 30 1450 3.0 9 60 60 200SRGYB350-22-37-4 350 22 66.7 37 1450 3.0 9 60
61 200SRGYB350-28-45-4 350 28 69.8 45 1450 3.0 9 60 62 200SRGYB350-35-55-4 350 35 71.4 55 1450 3.0 9 60 63
200SRGYB350-42-75-4 350 42 66.8 75 1450 3.0 9 60 64 200SRGYB350-50-90-4 350 50 66.2 90 1450 3.0 9 60 65
200SRGYB350-60-110-4 350 60 65.0 110 1450 3.0 9 60 66 200SRGYB400-9-18.5-6 400 9 66.3 18.5 960 3.0 9 60 67
200SRGYB400-11-22-6 400 11 68.1 22 960 3.0 9 60 68 200SRGYB400-15-30-4 400 15 68.1 30 1450 3.0 9 60 69
200SRGYB400-20-37-4 400 20 69.3 37 1450 3.0 9 60 70 200SRGYB400-25-45-4 400 25 71.2 45 1450 3.0 9 60 71
200SRGYB400-30-55-4 400 30 69.9 55 1450 3.0 9 60 72 200SRGYB400-40-75-4 400 40 68.4 75 1450 3.0 9 60 73
200SRGYB400-48-90-4 400 48 68.4 90 1450 3.0 9 60 74 200SRGYB400-55-110-4 400 55 64.1 110 1450 3.0 9 60 75
200SRGYB400-65-132-4 400 65 63.1 132 1450 3.0 9 60 76 250SRGYB500-12-30-6 500 12 64.1 30 960 4.0 9 60 77
250SRGYB500-15-37-4 500 15 65.0 37 1450 4.0 9 60 78 250SRGYB500-20-45-4 500 20 71.2 45 1450 4.0 9 60 79
250SRGYB500-25-55-4 500 25 72.9 55 1450 4.0 9 60 80 250SRGYB500-30-75-4 500 30 64.1 75 1450 4.0 9 60 81
250SRGYB500-35-90-4 500 35 62.3 90 1450 4.0 9 60 82 250SRGYB500-40-90-4 500 40 71.2 90 1450 4.0 9 60 83
250SRGYB600-10-30-6 600 10 64.1 30 960 4.0 9 60 84 250SRGYB600-13-37.0-4 600 13 67.6 37 1450 4.0 9 60 85
250SRGYB600-16-45.0-4 600 16 68.4 45 1450 4.0 9 60 86 250SRGYB600-22-55.0-4 600 22 76.9 55 1450 4.0 9 60 87
250SRGYB600-27-75.0-4 600 27 69.2 75 1450 4.0 9 60 88 250SRGYB600-32-90.0-4 600 32 68.4 90 1450 4.0 9 60 89
250SRGYB600-40-110-4 600 40 69.9 110 1450 4.0 9 60 90 250SRGYB600-48-132-4 600 48 69.9 132 1450 4.0 9 60 91
250SRGYB600-55-160-4 600 55 66.1 160 1450 4.0 9 60 92 300SRGYB800-10-37-6 800 10 69.3 37 960 5.0 9 60 93
300SRGYB800-13-45-6 800 13 74.1 45 960 5.0 9 60 94 300SRGYB800-16-55-6 800 16 74.6 55 960 5.0 9 60 95
300SRGYB800-20-75-4 800 20 68.4 75 1450 5.0 9 60 96 300SRGYB800-26-90-4 800 26 74.1 90 1450 5.0 9 60 97
300SRGYB800-32-110-4 800 32 74.6 110 1450 5.0 9 60 98 300SRGYB800-37-132-4 800 37 71.9 132 1450 5.0 9 60 99
300SRGYB800-42-160-4 800 42 67.3 160 1450 5.0 9 60 100 300SRGYB1000-8-37-6 1000 8 69.3 37 960 5.0 9 60 101
300SRGYB1000-10-45-6 1000 10 71.2 45 960 5.0 9 60 102 300SRGYB000-12-55-6 1000 12 69.9 55 960 5.0 9 60 103
300SRGYB1000-16-75-4 1000 16 68.4 75 1450 5.0 9 60 104 300SRGYB1000-20-90-4 1000 20 71.2 90 1450 5.0 9 60 105
300SRGYB1000-25-110-4 1000 25 72.9 110 1450 5.0 9 60 106 300SRGYB1000-30-132-4 1000 30 72.9 132 1450 5.0 9
60 107 300SRGYB1000-35-160-4 1000 35 70.1 160 1450 5.0 9 60