

DZSF1045型直线振动筛3层

产品名称	DZSF1045型直线振动筛3层
公司名称	新乡市德泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	功率:2*0.75
公司地址	河南省新乡市卫滨区工业园
联系电话	0373-2685791 13523241828

产品详情

【直线振动筛简介】**直线振动筛**是轻型振动筛分机设备中一种通用型的筛分设备，该筛分机可以按照用户分级要求装配1—6种不同目数的筛网，将所要筛分物料分成2—7等级后从所属排料口排出。本产品价格优惠、操作方便、服务周到铸就本产品成为德泰机械热销产品之一，该机适用于粒度在0.075-0.5mm（约32-200目）、含水量7%以下、无粘性的干式粉状、颗粒状物料的筛选分级。

直线振动筛工作原理：

系列直线振动筛采用双振动电机驱动，当两台振动电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合理作用下，进入设备的物料在筛面上被抛起、跳跃式向前做直线运动，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物，分别从各自的出料口排出，达到筛选和分级的目的。

直线振动筛型号说明：

D-----电机(振动源)

Z-----直线(运转轨迹)

SF-----筛分机

1020-----筛面尺寸

3-----三层(三层筛网四个出料口)

P-----钢板材质 (Q235碳钢)

直线振动筛型号齐全，除用户特殊要求外，主要包括采用SUS304不锈钢材质或Q235A碳钢材质，筛面尺寸从500 × 1200mm到1500 × 4500mm的1-6层不同型号。客户可根据所要筛分物料的不同特性，筛分目标，处理量要求，场地限制，生产线配置等要求针对选型。