

循环水处理,金润环保,循环水处理

产品名称	循环水处理,金润环保,循环水处理
公司名称	广州市金润环保科技股份有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金润 型号:AH1191
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区大沙地西6号之一
联系电话	82337057 15915722087

产品详情

广州市金润环保科技有限公司

1.1.2 除锈垢处理

通过清洗复合剂对三氧化二铁、碳酸钙、磷酸钙等污垢作用，生成易溶于水的离子，置换系统水，使水冷器表面恢复原有状态，为预膜及正常运行创造一个良好环境。

操作要点：

(1) 确认水质合格，即浊度小于20NTU，在冷却塔吸入口一次性投加JRWP-4Q清洗复合剂，循环1h后，开始检测PH、总铁、浊度、Ca²⁺。

(2) 运行过程中，若PH大于5.0时，补加JRWP-4Q清洗复合剂，维持运行12~24h。

(3) 清洗过程中作好时间-总铁、时间-钙及时间-浊度曲线，确定设备清洗时间的最优数值。清洗时间约为24h。

(4) 监测项目及频率

监测项目

频率

Ca²⁺、PH

1次/1-2h

总铁、浊度

1次/2-4h

挂片监测

清洗时

(5) 清洗结束后，通过大排大补，让循环水pH自然回升至6.5以上。

(6) 置换：采用大排方式将清洗液排尽，将系统内污泥等清理干净，补入新鲜水，即可转入预膜处理。

(7) 清洗冷却水塔后，通过高压水枪对冷却水塔进行彻底的清洗，把清洗后积聚在水塔及填料的污泥、杂质全部清除。

排污处理

冷却水系统循环运行过程中经蒸发浓缩后其浓缩倍数往往很高，尤其在夏季高温季节，浓缩倍数往往达8倍以上。另外，由于冷却塔与大气相遇，大气中的灰尘、污杂物容易掉进冷却塔塔盘，所以必须进行及时合理的排污，正常情况下，每月至少要进行一次排污处理，若环境较差，则应增加排污次数。（根据日常水质分析化验而进行）

广州市金润环保科技有限公司主营业务：空调循环系统水处理服务；水质检测服务；空调通风系统清洗、消毒服务（含设备末端清洗）；生活水车清洗、消毒服务；生活电器维护保养服务；污水然治理；水处理技术研究、开发；新材料技术开发服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务。

膨胀水箱的清洗

冷冻水系统为密闭循环系统，跟空气接触较少，可每季度清洗一次冷冻膨胀水箱，若环境较差，则应增加吸污次数（根据日常水质分析化验而进行）。

广州市金润环保科技有限公司现拥有专业资质和工程技术团队，公司为了创建广州环保技术服务品牌，为了更好的服务广大客户，提高环境卫生，对内实行了扎实的技术实践培训，为公司内部提供了一个良好的互相交流学习的大环境。公司现拥有先进的检测仪器、清洁设备，拥有独立的分析化验室，化验人员具有专业的分析资质。